

蚌埠干粉涂料 佳碧源科技 干粉涂料配方

产品名称	蚌埠干粉涂料 佳碧源科技 干粉涂料配方
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

容器中状态：搅拌后无结块，呈均匀状态

施工性：喷涂无困难、抹灰顺畅、不流坠

低温贮存稳定性：3次试验后，无结块、凝聚及组成物的变化

热贮存稳定性：1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化

初期干燥抗裂性：无裂纹

干燥：时间 4h（表干）耐碱性（96h）

涂层无起鼓、开裂、剥落，干粉涂料配方，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐冲击性：涂层无裂纹、剥落及明显变形

涂层耐温变性：10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，与标准版相比，允许颜色轻微变化

耐水性（96h）：无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐沾污性：5次循环实验后， 2级

粘结强度：标准状态 0.7MPa 浸水后 0.5MPa

耐人工老化（500h）：涂层无起鼓、开裂、剥落，粉化0级，变色 1级

干粉涂料主要指的就是以水泥为主的无机材料，其中含有一定量的树脂粉末和助剂，多数都是有颜色的，在装修的时候可以更加的方便，而且表现出的色彩也更加的艳丽。干粉涂料的用法是什么呢?使用的是非常的简单，取出适量的干粉涂料进行4倍重量的冷水进行混合搅拌就可以了，但是多数朋友在对于颜色的调整上都无法更好的把握。

干粉墙漆属于粉末涂料，相对水性乳胶漆其缺点是：

干粉墙漆对施工的要求较高，施工不规范容易造成脱粉：按先加水后约1：2的比例调成膏状型，静置10—20分钟后直接批刮到墙面2-4次，最后一次压光即可，宁德干粉涂料，面层可不涂其它面料。压光最后两层间隔20-40分钟连续施工（有时按气候，温度改变）最后一次刮完等到3-10分钟即可压光，内墙干粉涂料，压光时只能上下来回压，由轻到重，压出来的效果会更好。

现在农村自建房变得越来越火，虽然说城市里面生活更加的方便快捷，但是在农村里面，自建房，经济压力小。很多年轻人愿意在城市里面赚钱，在农村里面建房。当然，农村是自己之前居住的地方，环境熟悉，而且周围的邻居都是自己的老朋友。所以在经济条件一般的情况下都会选择在农村里面建房子。农村建房子，我们就可能会考虑自己主导，如果是以自己的主意为准的话，我们一定要了解相关的信息，今天和小编一起来看看水晶钢化干粉墙漆能粉刷墙面吗？

蚌埠干粉涂料-佳碧源科技-干粉涂料配方由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司（www.jiabiyuankeji.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佳碧源科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！