

## FAE控制器品质之选 瑞利光电

产品名称	FAE控制器品质之选 瑞利光电
公司名称	天津瑞利光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	和平区南京路235号河川大厦A座22B-1
联系电话	17622627029

## 产品详情

### FAE控制器

天津瑞利光电科技有限公司经销FAE控制器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

产品详情：

温度PID控制器SY241201201

### 描述

SYROS系列是用于过程控制的理想PID仪器，具有改进的控制回路，在此至关重要。它们与其他设备的互连使其成为通用控制设备。格式：24x48mm。

技术数据：

输入:Pt100/TC

控制输出1:Pulse SSR

报警输出:1 Point

选项：Ramps

电源:100-240VAC

天津瑞利光电科技有限公司经销FAE激光测距仪。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

## 优点:

- 热表面上的距离测量
- 在明亮的照明条件下进行户外测
- 广泛的测量范围和毫米精度
- 可见光束（红色）
- 工业标准接口
- 数字和模拟数据输出，触发功能
- 通过OLED显示屏和触摸键进行设备控制

## 应用:

- 非接触式距离测量和跟踪
- 钢铁加工业和轧钢厂
- 定位：运输，搬运和输送系统
- 填充水平，物体厚度和长度的测量
- 工业自动化和过程控制

## 产品规格:

- 测量范围：0.1米... 500米
- 典型测量范围：
  - 在目标板上：500米
  - 在自然表面：100米
- 测量精度（1 ）：±1 mm

天津瑞利光电科技有限公司经销FAE激光测距仪。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

新型LS251激光传感器可测量和监控长达500米的距离 - 精到毫米。紧凑的设计，它们使用波长为635纳米的可见红色激光。特殊的测量程序有助于可靠的测量，特别是在高温表面和杂散光/恒定光线百分比高的环境中。通常，几乎任何天然表面（包括液体）都可以是合适的测量目标。通过对特殊目标的测量达到大范围性能，例如，商业类型的反射器箔。

LS251测距仪的设计符合IP67内部保护标准，FAE激光测距仪手续齐全，可在自动化工程解决方案中实现佳系统集成。可用的接口选项包括：RS232，RS422，RS485，SSI和profibus。数字开关输出，触发器和模拟数据输出作为标准配置功能包含在内。为了便于参数化和数据显示，LS251系列配备了显示屏，键盘和

状态LED。

FAE控制器品质之选-瑞利光电由天津瑞利光电科技有限公司提供。天津瑞利光电科技有限公司（[www.tjruiili.cn](http://www.tjruiili.cn)）为客户提供“天津光通信,天津光纤光缆,天津传感器”等业务，公司拥有“瑞利光电”等品牌。专注于工业制品等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（[www.tjruiili.cn](http://www.tjruiili.cn)）还是从事天津电阻器，danotherm，danotherm电阻器的厂家，欢迎来电咨询。