

贮压悬挂式超细干粉自动灭火装置7

产品名称	贮压悬挂式超细干粉自动灭火装置7
公司名称	哈尔滨佳和消防成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:干粉自动灭火 灭火剂类型:干粉灭火器
公司地址	哈尔滨市道外区天木小区 7 栋 5 号门市
联系电话	82437696

产品详情

类型 干粉自动灭火 灭火剂类型 干粉灭火器
产品说明

产品特点及适用范围：一、产品特点1、无管网安装、施工简单、安装方便、工程造价低。2、有定温启动、热敏线启动、电动启动三种启动方式。3、启动速度快、性能可靠。4、既可单具使用，也可多具联动。5、既可单独组成无源自动灭火系统，也可和火灾报警控制系统联动。6、既可全淹没应用灭火，也可局部应用灭火。7、无毒、无害符合环保要求，对人、对设备无损害。二、适用范围适用于扑救各类办公室、生产车间、物资仓库、发电机房、配电柜、变压器室、机电设备间、空调机房、电缆通廊、电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、档案室（库房）地下液压站、通讯基站等工业和民用建筑消防场所发生的a、b、c类火灾和电气火灾。

相关参数:

规格型号	fzxa2/1.2-jad	fzxa3/1.2-jad	fzxa4/1.2-jad	fzxa5/1.2-jad	fzxa7/1.2-jad
灭火剂量 (kg)	2	3	4	5	7
全淹没保护空间 (m ³)	20	30	40	50	60
局部应用保护面积 (m ²)	一般保护对象10	一般保护对象12	一般保护对象14	一般保护对象16	一般保护对象20
安装高度 (m)	3	4	4	6	8
喷射剩余率 (%)	5				
有效喷射时间 (s)	5				10
200c氮气充装压力 (mpa)	1.2				
水压试验压力 (mpa)	2.4				
适用温度范围 (0c)	使用68 感温玻璃球是为 - 20 ~ + 50 ; 使用93 感温玻璃球是为 - 20 ~ + 90				