

无管网超细干粉自动灭火装置

产品名称	无管网超细干粉自动灭火装置
公司名称	哈尔滨佳和消防成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国安达 类型:干粉自动灭火 灭火剂类型:干粉灭火器
公司地址	哈尔滨市道外区天木小区 7 栋 5 号门市
联系电话	82437696

产品详情

品牌	国安达	类型	干粉自动灭火
灭火剂类型	干粉灭火器		
产品说明			

无管网柜式灭火装置主要技术性能

规格型号	fzga10/1.4-jad	fzga15/1.4-jad	fzga20/1.4-jad	fzga25/1.4-jad
灭火剂量 (kg)	10 ± 0.20	15 ± 0.30	20 ± 0.40	25 ± 0.50
有效喷射时间 (s)	15			
保护空间 (m ³)	85	125	165	200
工作压力 (mpa)	1.4			
最大工作压力 (mpa)	1.6			
水试验压力 (mpa)	2.4			
使用温度范围 ()	使用68 感温玻璃球是为 - 20 ~ + 50 ; 使用93 感温玻璃球是为 - 20 ~ + 90			

该灭火装置的特点：1.灭火装置可单具使用，也可多具联动应用，还可与悬挂式灭火装置搭配使用，组合成无管网（短管网）自动灭火系统。2.灭火装置可安放于防护区一角或靠墙安放，安装使用维修方便。3.灭火装置可以是2个喷头，也可以连接4个以上喷头，单具保护容积或面积大，灭火速度快。4.灭火装置可与目前市场上通用的火灾报警控制系统接口，启动快捷可靠。

产品应用场所无管网柜式灭火装置应用场所比较广泛，主要如：计算机房、发电机房、档案室（库房）、变配电室等工业和民用建筑消防，靠墙放置在保护区内，喷嘴朝向保护空间。与火灾报警系统联接，火灾时报警器发出指令启动装置灭火。