

帆布通风软连接报价 帆布通风软连接 晖航机床附件

产品名称	帆布通风软连接报价 帆布通风软连接 晖航机床附件
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

精

材料：单层（双层）硅胶玻璃纤维布+304钢丝圈支撑 直径80以上任意大小耐温--30°---+600°（可根据客户要求加强材质以达到更高温度）工作压力：450mmWG/（可根据客户要求加强材质以达到更高工作压力）可以用来对丝杠、光杠、油缸、气缸、芯轴等轴类进行防护可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，帆布通风软连接规格，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。还可用于高热风机上通风使用，产品有伸缩性能，可自由来回摆动，由双层高温布缝合做成，密封性能好，也可做成方形，充作高温风道口，软连接使用，同时也可以用来对粉末液体等输送，帆布通风软连接，具有良好的耐腐蚀性能

精

它包括上风管和下风管，帆布通风软连接报价，上风管上设有上风罩，下风管上设有下风罩，帆布通风软连接厂商，上风管及上风罩插入下风罩内，在上风罩和下风罩外设有一圈软连接材料。产品伸缩弯转、驳接自由、体积轻巧、携带方便、耐高温、耐酸碱且阻燃、绝缘。配合通风设备广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救护排烟等恶劣工作环境下的送风及排风、集除尘之用。更是手提式抽送风机的必备之选！

材质：

橡胶布（颜色黑色）耐温：-40度---（+85度）

增强尼龙布（颜色黑色、银灰色、白色、绿色）耐温：-40度---（+145度）

280三防布（颜色绿色、灰色、黄色）耐温：-30度 ---（+180度）

高温帆布（颜色绿色）耐温：-30度---（+230度）

单层硅胶玻璃纤维布（颜色灰色、红色）耐温：-30度---（+330度）

双层硅胶玻璃纤维布（颜色灰色、红色）耐温：-30度---（+380度）

矽胶涂面玻璃纤维布（颜色银灰色）耐温：-30度---（+500度）|

矽胶蛭石双层复合材质（颜色外银灰色内淡黄色）耐温：-30度---（+900度）

矽胶高硅氧双层复合材质（颜色外银灰色内淡黄色）耐温：-30度---（+1100度）

产品可以根据不同的环境选择不同的材质，耐磨-帆布，耐温-硅胶布-玻纤布，耐压-橡胶-尼龙-pvc等长度不限