

## 增强尼龙拖链 晖航机床附件 增强尼龙拖链规格

产品名称	增强尼龙拖链 晖航机床附件 增强尼龙拖链规格
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

## 产品详情

### 增强尼龙拖链

增强尼龙拖链在高速或高频率运行时要尽量使导线在水平方向上相互分开，拒绝相互叠置，电线、电缆、油管、气管等较多的时候建议使用隔离片分开放置。使用电缆塑料拖链前要注意拖链型号的选择，注意拖链的内高、内宽和弯曲的半径的选择，尽量留出足够的剩余空间，大约在10%左右，这样可以减少电缆、油管等内置物体对塑料拖链产生较强的拉力，增强尼龙拖链厂商，而且可以减少纺织物之间相对运动产生的摩擦，增强尼龙拖链，从而也能达到更好的保护电缆的作用。

### 增强尼龙拖链

增强尼龙拖链机床拖链是用来保护机床所用电线 油管 气管用的。按材质它分为钢铝拖链和工程塑料拖链两种。按结构来分，有桥式（在外边可以看到电缆等）全封闭（外边看不到电缆等）。机床拖链现已能生产出多种样式，但万变不离其宗。单元链节由左右链板和上下盖板组成，增强尼龙拖链报价，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，增强尼龙拖链规格，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。

增强尼龙拖链 它适用于数控机床、加工中心、自动化机械及生产线等各类机床、机器人、运输机械、测量仪器、搬运装置以及其它驱动控制作为电线、电缆液、气软管的防护装置，能随机床、机械设备移动部件协调地运行，可发挥安全保护和导向的能力。工程拖链按材质分为塑料工程拖链和钢制工程拖链。按结构分为桥式工程拖链和全封闭式工程拖链。工程塑料拖链（塑料工程拖链）内部高度从10-80(mm)不等，宽度从10-350(mm)不等，根据您想要保护的线缆的尺寸和线缆的数量来确定。