

帆布丝杠防护罩规格 晖航机床附件 帆布丝杠防护罩

产品名称	帆布丝杠防护罩规格 晖航机床附件 帆布丝杠防护罩
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

精

油缸保护套是一种圆筒式新型机械部件，帆布丝杠防护罩厂家，为高频热合和缝制制作方法。高频热合防尘套内有钢丝圈支撑，缝制式防尘套内有PVC材料支撑，缝制式防尘套又可分为整体式、拉链式、活动粘贴式等。根据油缸、气缸的运行环境不同，采用不同的材质制作。由尼龙布、绝缘卷材、橡胶附和布、防油布、防水布、阻燃布、，耐高温布，帆布丝杠防护罩规格，耐酸碱布等多种材质可供客户不同需求来量身定做。一般护套的伸长与压缩比值为10:1.5，产品形状可根据客户要求设计制造，多角型油缸保护套，长方形油缸保护套，帆布丝杠防护罩报价，圆筒式油缸保护套，也可按用户要求制作比值更大或更小的护套。可任意弯曲伸缩。

精

油缸护套用于保护气缸活塞杆，油缸活塞杆，光杆，光轴，丝轴等的防护，防水，防尘，防油，耐腐蚀，适用环境温度30-900度，颜色有灰色，绿色，黄色，黑色，白色。有两种结构，一种是钢丝圈支撑形式，一种是拉链缝合式（也可作成粘结式和按扣式）。

它可有效地保护油缸，气缸，活塞杆，帆布丝杠防护罩，丝杠、光杠、轴、立柱等零部件不受灰尘等外特的污染与破坏，能够随部件做伸开或压缩运动，垂直或水平使用均可。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持保护套内腔与油缸之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高保护套的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。

丝杠防护罩产品形状可根据客户要求设计制造，多角型丝杠防护罩，长方形丝杠防护罩，圆筒式丝杠防护罩，也可按用户要求制作比值更大或更小的护套。能随机械部件作伸开或压缩运动，直径大小、伸展

长度、连接方式等不受限制可弯曲。装在机械内部或外部，垂直或水平使用均可。丝杠防护套具有防尘、防水、防油、防乳剂和化学，防铁屑、耐拉伸、撞击不变形、耐腐蚀、使用寿命长等特点。