

短管网式超细干粉自动灭火装置

产品名称	短管网式超细干粉自动灭火装置
公司名称	哈尔滨佳和消防成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国安达 类型:自动灭火 灭火剂类型:干粉灭火器
公司地址	哈尔滨市道外区天木小区 7 栋 5 号门市
联系电话	82437696

产品详情

品牌 国安达 类型 自动灭火
灭火剂类型 干粉灭火器

无管网柜式灭火装置主要技术性能

型号规格	fzga12-jad	fzga20-jad	fzga30-jad	fzga80-jad	fzga150-jad	fzga200-jad	fzga300-jad
灭火剂量 (kg)	12 ± 0.24	20 ± 0.40	30 ± 0.60	80 ± 4.00	150 ± 7.50	200 ± 10.00	300 ± 15.00
有效喷射时间 (s)	10-12	15-20		30		60	
喷射剩余率 (%)				15			
充压时间 (s)				15			
灭火剂贮罐设计压力 (mpa)				1.6			
灭火剂贮罐工作压力 (mpa)				1.4			
贮气瓶充装压力 (mpa) (20℃)	8 ± 0.5			10 ± 0.5			
灭火剂贮罐安全防护装置动作压力 (mpa)				1.89			
使用温度范围 (℃)	普通: -20—+55; 耐低温材料: -40—+55						

灭火装置适用范围适用于民用建筑及设施的消防。如办公室、生产车间、物资仓库、油库、变配电站、电缆隧道、电缆井、矿山、港口码头、机库、船舶、石油、化工生产及贮存等场所高效扑救较大空间和面积的a、b、c、e类火灾。

