

吊砖机吊砖视频 东弘起重 吊砖机

产品名称	吊砖机吊砖视频 东弘起重 吊砖机
公司名称	保定东弘起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	15128982169

产品详情

厂家销售优质180度吊运机（多图）吊砖机

使用吊运机有几点需要特别注意。

- 1.吊运开始一次后，再拧紧一次千斤螺母。在以后的吊运作业中，还应经常检查千斤螺母是否松动。
- 2.离合器的结合与脱落操作一定要在空负荷状态下进行，并要保证行程到位。
- 3.不允许带空负荷脱开离合器下滑。
- 4.限位器是作为安全限位使用的，不能代替工作开关经常使用。
- 5.进行吊运作业时，吊砖机，楼上楼下的工作人员要紧密配合，吊运过程中重物下10米以内严禁站人。
- 6.操作人员要熟悉本机操作注意事项，不得超出额定起升重量，必须严格按照使用说明安装、调试使用，如超载发生机体损坏及违规作业造成的各种损失，东弘起重机械有限公司不承担任何责任。

夏天的是个多雨的季节，在这种气候条件下使用室外吊运机的时候，一定要注意吊机的零部件，室外建筑小型吊砖机，尽量不要被雨水浸湿，在阴天户外使用时一定要做好防雨措施，如果一旦雨水浸入吊机各个零部件后不及时得当的处理的话，很容易使设备发生生锈的情况。严重影响其使用寿命。

小吊机主要由电机和金属零件组成，一旦遇到水，雨水进入影响电机后将不堪想象，会造成电机线联电情况，造成设备短路，但在发生故障时，是设备被烧毁，甚至会影响到工作人员人身安全。

不仅如此，除了电机烧毁时，雨水还会对外壳造成影响，尤其是表面油漆已经脱落的部位，使外壳及零件生锈，影响后续使用。

当然还有吊运机中重要的部件，旋转轴承会使吊运机整体进行正常工作，吊运货物过程中需要支杆左右移动，吊砖机吊砖视频，这需要轴承旋转才能进行吊运，所以轴承在雨季防水工作一定要做好。

夏天就是雨水多的季节，家里购买了吊运机的用户一定做好防水工作，小吊机重量轻，体积小使用完之后把小吊机放在储藏室或者是高台上面，禁止把吊运机放在坑坑洼洼的泥水地面中，

有的用户家里或者工地建筑工程的地面凹凸不平，雨水会按照地面较低的路面积水，农村建房吊砖机销售，正好吊运机就在那里，吊机的底座会严重受损，不及时清理水渍吊机的底座会严重生锈，吊机的使用寿命也会大大降低。

不管在小型吊运机工作之前还是之后都要做好防水准备，这是非常重要的。

吊运机适用于各种场合起重300--1000公斤（型号不同额定起吊重量有所差别）以下的物质，特别适用于高层楼房的住户能方便地从楼下吊起较重的生活用品，并适用于各种场合吊卸小件货物。结构简单、安装方便、小巧玲珑，且用单相电作为动力源，用途十分广泛。

这种新型吊运装置被广泛应用于机械制造、电子、汽车、造船、工件总装以及高新技术工业区等现代化工业的生产线、流水线、装配机、物流运输等场合。在仓库、码头、配料、吊篮和空间较窄小的工作场地作业，更能显示出它的优良品质。

在这里我们了解一下全角型吊运机

全角型吊运机也叫360度吊运机、室外360度吊运机其主机安装在转动架上，主机通过转动架上的滑轮垂直吊运，再通过转动架的转动实现水平移动。该产品是通过在机器底部加压配重，将机器安装稳定，其优点是可在机身周围范围内任意起吊下放物件。

主要适用于露天小型建筑工程工地全角型吊运机克服了其他类型产品在转动时钢丝绳摩擦立柱、转角小、下放时无离合器速度慢的缺点，全角型室外吊运机也是当今楼房装修吊运的赚钱机器，结束了高层建筑装修材料靠人工搬运的历史，是机械代替人工的重大突破。此产品体积小、重量轻、小巧操作方便，它采用220V电源，2人即可操作，自重50kg，起重大，

转动、钢丝绳不乱，利用离合器快速吊运、节省电等特点，更适用于两层以上楼层建筑及装饰材料上吊下运的作业，如水泥、沙子、地板砖、石膏板、木材、防水材料、安装以及农村晒粮、存放水果、安装运输、修井、修泵、修理车船、仓储搬运、码头矿山作业、装修行业

可以说吊运机是我们生活中最灵便的吊运工具，不管是家用，还是建筑、企业用，都是很不错的选择、是实体企业及创业个人的常备工具。

室外全角型吊运机由动力装置和支架两部分组成有哪些

1、动力装置由电动机、减速器、离合器、制动器、绳筒及钢丝绳等组成。全角型吊运机电动机为傍磁式单相电容电动机，设计有断电即制动的机构；电机还装有热敏开关，减速机为两级齿轮减速，固连于电机；制动器与绳筒装为一体，可实现快速下降，

2、支架部分由主支杆，及悬臂吊杆构成的。全角型吊运机转动臂可在主杆上转动360度，在臂端设有行

程开关以防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。

操作按钮起动机实现电机正反转可将钢丝绳卷绕、放开，并通过支架部分滑轮起吊，下放物件来完成吊运作业。

四、操作注意事项：

- 1、全角式吊运机吊起货物旋转时，重物提升高度必须高于障碍物的0.3米以上，如果使货物碰到障碍物那么将会出现危险。
- 2、被吊起的重物不能超过该吊臂幅度的额定起重量，被吊物应在吊钩的自然下垂位置，这样才可以保证安全起吊。
- 1、全角型吊运机机器安装时，要认真检查做到：每一条钢丝绳需要扎头2只以上，并且使用固定扳手或梅花扳手锁紧。
- 3、支撑支架的楼板应牢固结实可靠，不得晃动；机架下面用杉木垂直顶紧加固，并用床绳绑好，以防止机台脱落掉下造成危险。支撑组合架，用钢丝绳加固加起四处。
- 4、升降机起吊应注意周围凡有影响其吊装作业所伸出的模板，钢筋和其他障碍物必须除去，以便吊装作业能畅通、无阻卡攀牵等现象。
- 5、高压电线、水泥、砂浆搅拌机，应远离吊机作业点10米以外，以防止砂石、砖头、脱落飞溅等现象。
- 6、配备二名专业操作人员，进行实地作业，提吊，升降工作时严禁一切其他人员进入工作场所，起吊到1米高时其他人员应立刻离开场地，如遇行人通道应严禁通行，以确保安全。操作时身腰须绑上安全带在钢筋上勿在机身上。
- 7、作业前，应启动电源，空载作业检查各传动件是否正常，后面是否以吊1压6比例压好重物并注意观察操纵系统是否及时，可靠。特别注意：严禁空机吊重物、严禁超载以免损坏机器。

以上是全角型吊运机详细介绍以及吊运机详细注意事项，操作人员在作业时一定要注意安全，为了自身安全东弘起重建议您操作前一定要先检查一下吊运机。

吊砖机吊砖视频-东弘起重-吊砖机由保定东弘起重机械制造有限公司提供。吊砖机吊砖视频-东弘起重-吊砖机是保定东弘起重机械制造有限公司（www.dhqzjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。