

智能自动化水雾喷淋PM2.5环保降尘系统

产品名称	智能自动化水雾喷淋PM2.5环保降尘系统
公司名称	深圳市熙源泰科技有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道沙元埔壹玖柒零文创园B栋3楼309号
联系电话	0755-83995250 13715228626

产品详情

智能自动化水雾喷淋PM2.5环保降尘系统

工地围挡智能手机控制自动喷淋降尘系统解决方案：

建筑工地无处不在的扬尘需要受控才能环保达标，

围挡智能喷淋降尘系统通过在工地围挡上部安装雾化喷淋头，

进行定时或遥控喷淋工作，可以达到理想的降尘效果。

每台智能喷淋控制柜可最多驱动36路电磁阀进行喷淋降尘工作，

实现24小时无需人工参与的全自动降尘目标。

手机APP遥控软件实现远距离设置喷淋降尘时间间隔，

可灵活设定喷淋时间段，省水、节电，每两小时一次的天气信息调节用水量，

可智能调整喷淋降尘时长，精准的喷淋及用水量记录云服务为高标准工地

建设插上美丽的翅膀，并可轻松实现节约30%喷淋降尘的成本目标。

搅拌站，厂区、料仓,喷淋PM2.5智能降尘系统

厂区、搅拌站及料仓无处不在的扬尘需要受控才能环保达标，系统通过安装智能控制系统及屋顶雾化散射喷头协同工作，全自动定时或遥控雾化喷淋可有效抑制粉尘颗粒物扩散，并实现24小时无人值守智能化降尘目标。

开创性的智能化技术引入云服务系统，开放数据接口，或接入PM2.5监测系统，智能驱动喷淋，省水、节电，并可轻松实现节约30%喷淋降尘的成本目标。

选用本系统带来了以下行业领先的技术及效益优势：

NXB12-380智能喷淋降尘控制柜可以人工操作也可以设定自动运行，

当设定为自动喷淋时，实现高效节水；

4G/Wi-Fi无线通讯技术的使用，使整个系统变得非常经济实用，

并可在电脑和手机APP全程查看喷淋历史；

可根据用户需要选择不同预算的喷淋设备套餐，

可根据需要进行电话指导安装，上门指导安装等。

在预算可控的前提下，工程工地的环保规范化程度大幅提高，工期推进有了系统性保障。

喷淋降尘系统的水路设计

全自动喷淋降尘系统需要进行科学系统的设计，

合理的设计使工程的质量有保障。在整个喷淋系统中，

智能控制柜从配电箱接入380V电源，并给水泵供电，

水泵在水压变频系统的驱动下自行工作。

主水管一般采用3寸PE管，分支水路一般采用2寸PE管，

每个分支水路安装有一只电磁阀，电磁阀通过软线接入智能控制柜，

并通过24伏交流电驱动工作，工作电压对人体安全。