

等离子净化器 等离子净化器设计 宏扬环保设备

产品名称	等离子净化器 等离子净化器设计 宏扬环保设备
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

废气处理设备-不同类型气体处理注意事项

不同特性的废气在处理方法和处理工艺上是不同的，各类废气性质是不一样的，在废气处理中要注意这些危害，下面和大家介绍各类废气处理的中的注意事项。

毒性气体的处理

(1)处理毒性气体时，工作人员必须戴防毒面具、手套等劳保护具与处理工作无关的人员，禁止进入毒气处理区

2)毒性气体处理中采用的吸收剂和吸附剂，应确保其有效性方可使用。

废气处理设备介绍?铸造厂空气污染特点

铸造厂空气污染特点

我国每生产1吨铸件的三废排放量是有的工业发达国家的10倍，根据统计，2013年我国铸造行业排放污染物总量约为：粉尘220万吨，废气450?900亿m³，等离子净化器设计，废砂5000万吨，废渣1300万吨。

我国铸造业的污染控制技术和设施还较为落后，发达国家铸造厂用于环保的投资占铸造厂设备投资的20%?30%，而我国只占5%?8%。铸造企业发达的地区如江苏、山东、浙江、上海、湖北、重庆等在生产过程中对环境造成的污染比较严重。

污染源分散，等离子净化器，浓度较低，气体量大。在美国环保局列出的总共188种危险空气污染物中，等离子净化器哪家好，铸造废气中已经检测出的有40多种，对环境和人体健康都有巨大危害。

装置结构和特点：

本装置主要包括：吸附罐、冷凝器、分离器、曝气器、主排风机等设备，配有进出口阀，炭层超温报警自动降温装置及电控柜等。

本净化装置可根据生产工艺设定单罐和双罐，间隙性生产一般设立单罐；连续性生产设立两个吸附罐，一只吸附，一只脱附，也可两罐同时使用。装置的进出风口设置手动阀门，等离子净化器生产工厂，操作简便可靠。本装置采用低压蒸汽为解吸介质，高沸点的溶剂解吸时可配备蒸汽过滤器，提高蒸汽温度。两罐也可同时吸附，定期同时解吸，处理风量可增加近一倍，对于间歇性生产可减少投资和占地面积。

等离子净化器-等离子净化器设计-宏扬环保设备(优质商家)由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,成套废气处理设备,环保空调”就选东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn），公司位于：东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号，多年来，宏扬坚持为客户提供好的服务，联系人：叶先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏扬期待成为您的长期合作伙伴！