

等离子净化器 宏扬废气处理设备 等离子净化器厂家

产品名称	等离子净化器 宏扬废气处理设备 等离子净化器厂家
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

废气处理设备-uv光催化氧化应用广泛

uv光催化氧化通过合理的模块配置，可广泛应用于各类废气、恶臭气体净化处理。适合处理高浓度、气量大、分子结构稳定性强的有毒有害气体；有效净化彻底；氧化性强；高效节能；氧化性强；广谱性；使用寿命长。uv光氧催化设备利用高能UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体适合在常温下将废气臭气等有毒有害有味成份完全氧化净化成无毒无害味的低分子成份，适合处理高浓度（可用预处理的方式让浓度均匀通过）、气量大（设备可组合式处理）、分子结构稳定性强的有毒有害气体。

工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，等离子净化器，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，uv光催化氧化使工业废气降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出。

活性炭吸附设备的脱附阶段

有机废气可能会含有少量的粉尘，所以在废气进入活性炭吸附装置前还须进行预处理，否则会堵塞活性炭微孔，影响吸附效果。

活性炭脱附阶段

当活性炭吸附饱和后，切换到脱附模式，等离子净化器哪家好，启动脱附风机对该吸附床脱附。脱附风机引入的新鲜空气首先经过换热器和电加热室进行加热，等离子净化器批发，将新鲜空气加热到接近120进入活性炭床，炭床受热后，活性炭吸附的溶剂被解吸脱附出来。

废气处理设备的正常停运与紧急停运

(一)、正常停运

- 1、当窑止料后，关闭水泵进口阀门，停运水泵。
- 2、当窑正常停运时，窑止料后废气处理窑尾袋收尘及输灰系统应再运行一段时间，以便把回灰走净，再通知中控停运设备。
- 3、如需做设备急停试验，等离子净化器厂家，应通知班长联系好操作员现场急停设备并做好记录。

(二)、紧急停运

- a、当设备危及人身安全或设备安全时，应立即停车。
- b、窑尾引风机轴承、电机轴承或定子温度短时间内急剧上升超过跳停值但未跳停时。
- c、窑尾引风机轴承冷却水严重缺乏和无循环水以及严重漏水。
- d、各拉链机、入库提升机及其他设备有重大异音时。
- e、窑尾袋收尘压差大于3000或入口温度大于250且持续上涨时应联系中控急停窑尾引风机。
- f、各下料口堵塞时。

注:综上所述岗位工在巡检过程中必须严格按照安全操作规程、用高度的责任感、对设备负责的态度对设备进行位置、颜色、形状、气味、声音、温度、振动等一系列分析作出正确判断，才可以发现事故前的设备异常及时处理，消事故于萌芽状态，以保证设备的安全经济运行。

等离子净化器-宏扬废气处理设备-等离子净化器厂家由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏扬一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：叶先生。