

发电厂专用电源

产品名称	发电厂专用电源
公司名称	朝阳市煜兴电源制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道拉拉屯村
联系电话	0421-2590493 15042166218

产品详情

产品特点：是一款专为发电厂设计，适用于交直流两种供电系统，具有输入电压范围宽、低噪声、体积小、重量轻、抗干扰能力强、效率高的特点外壳设计：采用铝合金外壳，表面氧化处理，六面金属屏蔽，(也可根据客户需求设计19英寸标准机箱、铝合金阳极导电氧化外壳等)典型应用：发电厂、变电站、野外作业及矿井电气参数输入：AC220C ± 20% & DC220V ± 10%或DC220V(220V~380V)输出：电压DC2V ~ 300V电流 0.5A ~ 1000A电压精度 1%或100mV(取最大值)电压调整率 0.5%或100mV(取最大值)电流调整率 1%或100mV(取最大值)纹波系数 1%或100mV(取最大值)瞬态响应：20ms启动时间 200ms保护功能：短路保护过流保护(限流式/循检式)过压保护(循检式/关断式)过热保护(自动恢复)使用率：80%效率：85%典型负载率：0-100%安全参数绝缘电阻：输入对输出 DC1000V绝缘电阻 200M 输入对外壳 DC1000V 绝缘电阻 200M 输出对外壳 DC250V 绝缘电阻 200M

防护特性内部用硅橡胶实体封装，具有防震、防温热、防盐雾、防霉菌、防腐蚀、防粉尘等优点产品品级内部使用的元器件耐高低温及筛选不同，MTBF平均无故障工作时间不同，按工作环境温度划分为三个等级：商业级(S)：-20~50；工业级(G)：-30~55；军品级(J)：-40~60 MTBF：S级 3万小时，G级 5万小时，J级 10万小时使用环境海拔高度：0~3000m；贮存温度：-45~85 环境相对湿度：5%~95%(无冷凝)；冷却形式：自然冷却、强制风冷、隧道风冷可实现定制功能启动时间要求、故障告警电磁兼容要求，N+1冗余，TTL电平开关控制电气参数范围、壳体形状、尺寸可订制、输入输出接线方式可订制多路输出组合，输入输出使用开关控制电压、电流显示，正常工作指示和故障指示.RS232或RS485接口通过计算机控制电源的开关机、对电压和电流进行监测，数据回读等功能；