

南京门禁系统 明仕易电子厂家 门禁系统施工

产品名称	南京门禁系统 明仕易电子厂家 门禁系统施工
公司名称	南京明仕易电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区板仓街4号2303
联系电话	15380846654

产品详情

门禁系统电锁安装注意事项

木门，金属门（防盗门）建议安装磁力锁
磁力锁优点：结实耐用
磁力锁缺点：只能90度开门，即只能内开或外开。

1

无辅助支架的挂式安装无须支架，门禁系统安装，是最常见的安装方式要求门框超过门的垂面3cm以上的

2 L支架辅助挂式安装当门框不够宽时，南京门禁系统，借助L支架拓展门框宽度，小区门禁系统，让磁力锁得以“挂起来”

3 内开门，ZL支架辅助安装挂式安装，锁的方向与开门方向是相反的，如门向内开，门锁则装外面，如门向外开，门锁则装在里面。有时内开门，因为美观上的考虑，不希望锁装在外面，这时只能借助LZ支架辅助安装。

门禁系统系统常见故障及维修方法

门禁通讯不通

- 1.检查串口是否设置错误（确定所使用的串口）
- 2.检查门禁通讯总线是否存在短路或断路（排除通讯线短路与断路现象）
- 3.检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏（更换通讯芯片75148）

4.RS485通讯卡损坏（更换RS485通讯卡）

5.检查网线水晶头是否做好，检查网线是否通，ping门禁控制器的地址。

门禁系统系统安装位置选取

（1）读卡器：不要安装在金属物体上，两台读卡器之间的距离不要少于30厘米，建议通过控制器供电。如果读卡器单独从外部供电，门禁系统施工，读卡器的电源请使用线性稳压电源（变压器），并且不能把直流的负极连接到交流的接地端。

（2）网络适配器：和控制器之间的连接采用手拉手的方式。

（3）控制器：不带隔离的控制器，建议使用同一电源。

（4）锁：在安装磁力锁时，一定要使锁体和继铁板能紧密的结合，否则会出现吸力不够的情况。电插锁，在安装电插锁时如果需要开插孔，注意孔径一定要够大，深度一定要够深，能让锁舌完全插入。锁舌不能完全插入，锁门后会出现锁舌不停的跳动或工作电流一直很大，锁体发烫的现象。

南京门禁系统-明仕易电子厂家-门禁系统施工由南京明仕易电子科技有限公司提供。南京明仕易电子科技有限公司（www.njmsydz.com）是一家从事“南京门禁系统,南京道闸安装,南京闸机维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“门禁系统,道闸,闸机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明仕易电子在其它中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！