

乔瓦尼室内外门窗密封胶780g改性杂色软包胶

产品名称	乔瓦尼室内外门窗密封胶780g改性杂色软包胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:乔瓦尼 规格:20支装 重量:750g
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

乔瓦尼室内外门窗密封胶780g改性杂色软包胶

软包胶简单来说也等同于结构胶，作为一种室内外常用的粘胶剂，广泛应用于家装建筑行业，改性结构胶通常改变其结构及原料配方，以达到更为有效的实用效果及，现在已变得越来越普及。

改性杂色软包胶优点

- 1、耐老化，耐酸碱性能好
- 2、具有良好的韧性及弹性
- 3、适用期长，使用方便，无害

门窗密封胶适用范围

- 1、适用于室内及室外门窗密封、粘接，可质保3-10年不等，不开裂。
- 2、玻璃幕墙、石材（大理石、花岗岩）幕墙、铝板幕墙、UV木塑板及金属结构工程的墙缝密封。
- 3、其它多种工业和建筑用途。

施工概要

- 1、不适用于所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面。
- 2、不宜用于密闭空间或直接接触到食品或饮用水的表面。
- 3、基材的表面温度低于4度或超过40度不宜施工。

贮存期：

保持原装密封，置于相对湿度低于50%，温度5-27度以下贮存，贮存期9个月。

注意事项：

- 1、密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；置于儿童不能触及的地方，以免误食；
- 2、如眼睛不慎接触到未固化的粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助；

热线一三三、九二、九二、七二七六洪经理

本公司保证门窗密封胶严格招待国家标准，所有指标均能达到标准要求，单基于施工具体条件（包括基材、施工方法、气候等）的差异，预先测试才能确保产品符合特定用途，而不能由说明书内资讯代替。因此必须经过充分预先测试及独立决定达到满意效果才广泛使用。本公司对违反质量保证所应负起的责任概不承认。