

养殖大风量防腐负压风机裕韵三和

产品名称	养殖大风量防腐负压风机裕韵三和
公司名称	山东裕韵三和机械有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:裕韵三和 产地:山东青州 尺寸:1380*1380
公司地址	青州市经济开发区东京路1707号
联系电话	15753627168

产品详情

三和风机特殊的风扇形状设计使其可自行清洁以达到最高效率，扇叶采用克虏伯自洁不锈钢材料经模具冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；不锈钢厚度：1.2mm、表面光洁度：

离心打开机构可保证百叶窗完全打开或关闭，使百叶窗开启时阻力最小，风机流量最大；关闭时严密，能有效阻挡舍外的风和光线进入鸡舍；首家采用优质尼龙PA66制成，确保打开机构使用寿命；打开机构部件链接均采用铜铆钉链接，耐磨不生锈，灵活性好，降低摩擦系数；导向杆采用304不锈钢外加特殊材料，保证强度、不生锈、降低摩擦系数；

外框均采用镀锌层厚度275g/m的热镀锌钢板，有效提高风机抗腐蚀性能力；百叶窗链接件采用优质尼龙制成，确保使用寿命，打开灵活；百叶窗厚度分别采用0.8mm和1.5mm热镀锌板制成，保证百叶片今后不变形，运行平稳；

皮带采用日本进口三星皮带，确保使用寿命，免维护；2010年首家将A型皮带改为B型，使皮带使用寿命在原来基础上增加3倍；Belts are

电机有裕韵三和电机和西门子电机供客户选择，可根据客户需要电压、频率定制；电机均采用防护等级：IP55、绝缘等级：F级；

扇叶皮带轮、铝法兰均采用高强度铝镁合金压铸而成，重量轻、振动小；并经过喷砂处理外观漂亮、消除内应力，有效提高自身强度；

电机挂板固定铆螺母首家由圆型铆螺母改为六角形铆螺母连接，并加有不锈钢垫圈，铆接强度大大提高、永不会转动；

风机两侧加有塑料提手，使风机搬运、装卸方便，设计合理、不伤手、外形美观；

风机采用铝合金拉杆重量轻，不变形；拉杆上加有耐磨滑套，有效提高配合间隙，降低摩擦系数，确保百叶窗开启灵活；拉簧采用优质304不锈钢制成，长期使用不变形、不生锈；

风机垫圈均采用不锈钢制成，外观漂亮。不生锈；

风机轴承均采用法国进口双列轴承，特殊的防水设计，使水不能进入轴承，强度高、噪音小、寿命长、免维护；

风机立柱两端固定件由传统的铁板改成铝镁合金底座，传统的焊接连接改成插接连接，有效降低风机震动率、固定更加牢固、避免生锈、提高美观度；

风机扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，动平衡量控制在1g之内，使风机运行平稳、振动小、噪音小、增强整机稳定性，扇叶材质可用不锈钢、镀锌板、铝合金制造；

风机均采用热镀锌立柱、热镀锌保护网，保证今后使用过程中不生锈；

风机完全改为数控流水化生产，准确把握产品质量，达到国际同行业的最高水平，外型美观。