

隧道智能网络广播系统—杭州镁地

产品名称	隧道智能网络广播系统—杭州镁地
公司名称	杭州镁地电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABR: 外观简约, 线条优美, 高 VS-705: 外观简约, 线条优美, 高 杭州: 外观简约, 线条优美, 高
公司地址	浙江省杭州市江干区鑫运时代金座6幢608室
联系电话	18968009284

产品详情

如今, 科技的不断进步, 人们对于设备的认知越发准确。知道如何去选择适合自己的设备。但这只适用于专业人士。那么又有多少人了解智能广播系统设备呢? 现在就由专业人士为您解答:

智能广播系统其实有被业内专业人士称为IP网络广播系统。IP作为一种传输媒介, 不仅仅是依靠原有线材布置才能安装设备。导致一所学校, 一个村庄, 到处都是布满了密密麻麻数不清的线路。等到维修时, 问题接踵而来, 到时候不仅消耗时间金钱, 消耗的人们的精神。

很多人还是不懂IP网络, 其实就可以用智能广播来称呼。智能顾名思义, 是能都代替人为操作, 机器自动化的一种设备运转。智能化逐渐进入人们的意识。使人们不断地去接受智能化。从而潜移默化的改变生活。智能广播系统也是具有这些功能。节省人力。使其全自动化。

“智能广播系统有着如此大的优势, 那么市场价格是不是都特别贵呢?” 科技的发展速度之快, 是由无数个黑夜以及上千次的尝试所练就而成。只看中价格, 不关注品质, 必将不断地碰壁。因为现如今市场的扩大, 无数个小商家都打着自家生产智能广播设备为由, 生产品质不怎么好的产品。网络之大, 无奇不有。这时候就需要您擦亮眼睛, 挑选适合自己的智能广播系统设备。

对讲面板设备参数:

外观简约, 线条优美, 氧化铝拉丝面板, 坚固耐用, 可嵌入式安装或明装(配底盒);

设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计: 采用高速工业级芯片, 启动时间小于1秒钟

一键发起对目标终端的呼叫, 全双工通讯, 实现简单操作、快速连接

内置5W高保真全频扬声器，通话声音清晰、洪亮

内置高灵敏度麦克风，声音采集区域广、音色还原度高

支持免提通话和接收广播

一路本地紧急按钮信号输入

一路短路输入端子，支持本地电子门锁联动控制

一路短路输出，有两种触发方式可选，可用于联动视频或报警指示灯

直流供电接口，外接适配器，可以11.5V ~ 24.5V任意选择

内置2 * 10W功放，可外接2个8欧10W扬声器

整体铸铝底盒，可嵌入安装或明装安装；

有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

技术参数

网络接口标准RJ45输入

支持协议TCP / IP，UDP，IGMP（组播）

音频格式MP3 / MP2

采样率8K ~ 48KHz

传输速率10 / 100Mbps

音频模式16位立体声CD音质

输出频率20Hz ~ 16KHz

谐波失真 0.3%

信噪比 > 78dB

辅助线路输入电平350mV工业标准压线接线端子

内置扬声器输出阻抗及功率8 Ω / 5W

外接扬声器输出阻抗及功率4 Ω，10W工业标准接线端子

Line Out输出电平1V工业标准压线接线端子

环境温度 - 35 ~ 55

环境湿度20% ~ 80%相对湿度，无结露

功耗 3W

输入电源DC12V

防护等级IP55