

# 金昌60型矿用扒渣机厂家供应 热销推荐隧道扒渣机规格多样

产品名称	金昌60型矿用扒渣机厂家供应 热销推荐隧道扒渣机规格多样
公司名称	襄阳华忠机械有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华忠 型号:ZWY-60 额定载重:-
公司地址	襄阳市高新区高新工业园
联系电话	0710-3718636 13117215599

## 产品详情

矿山扒渣机公道 60型扒渣机生\*推荐华忠机械生制造扒渣机，引领行业创新者。矿山、隧道、巷道等地有了扒渣机能极大提高工作效率，降低采掘成本，提高经济效益。代替30多名人工作业，减少了作业人员、同时减少了隐患。我公司本着服务客户的宗旨，对凡是购买我公司品的客户都予以技术培训和指导。目前我公司品销售地区（国内）：、新疆、甘肃、福建、陕西、山西、河南、河北、东北三省、浙江、江西、海南、四川、云南、贵州、广西等，并且在全国设立多家办事处为各地的客户图际蹕傳肌 2 ? 废?鄣库?ü?猓?核盞あ 展??臀螯 饶稀 砥芝? 銜渭懊宓桐雀鞞蟛?筭??/p>该如何选择扒渣机 铁矿石一般都\*硬，容易挂皮带和轮胎，在选择购买扒渣机的时候一定要选择实心轮胎和6级耐磨阻燃皮带以上型号，当然可能会贵一点，但是这样的配置能减少\*多不必要的维修成本，让工程进度更加快，选择液压滚筒那就更好了，液压滚筒转速均匀，传输更给力。具有前行、撤退退却、自动刹车等功能；挖掘采集功能由机械手完成，扒渣机机械手具有挖掘、伸臂、装料、卸料功能，大臂可上升、下降、左右回转，挖掘采集的操作全由液压控制，非常利便；输送装功能由皮带输送机系统来完成，其输送架由液压缸控制升降，输送架下降时可将前轮支起，同时输送架前接料口可与被装扒材料紧密接触，工作时更具不乱性，同时可散料，平整场地。在小承电站工程施工中选用这样一台扒渣机，利用该机的功能，可以在多个部位生多种功用，会极大地进步工作效率，是人工和其他机械的替代品。扒渣机的九项原则 条、扒渣机挖斗工作时每次控制在挖掘深度以内，扒渣机不能当做挖机、钩机使用，扒渣机主要是起趴渣功能，轮式扒渣机不能将挖斗做支点，来移动前桥转向，以免损坏机械或造成倾覆事故。 第二条、配合扒渣机作业，进行清底、排险、或其他配套人员，须在扒渣机回转半径以外工作。大小臂以下严禁站人，若必须在扒渣机回转半径内工作时，扒渣机必须切断电路、油路，并将整机制动后，方可进行维修排险工作，机上人员之间要彼此照顾，密切配合，确保。

第三条、轮胎式扒渣机禁止将车辆停在斜坡上，建议在10度以上的坡度要有绳牵引。

第四条、扒渣机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。

第五条、车辆在斜坡上行走时，大口必须与地面轻微接触，如遇紧急情况时，大口着地紧急制动。 第六条、在维修或加注润滑脂时，油缸受力点必须有保护支撑，液压系统的接头部分必须擦拭干净，不得有灰尘和杂质进入。同时检查密封圈是否齐全或损坏，所有管路应按原始位置理顺固定好。

第七条、扒渣机行进时转弯不要过大。如弯道过大，应分次转弯，每次在15°之内。 第八条、电气部件安装要有专人担任。进入接线盒的电缆直径要与橡皮垫的孔径相符，压紧接线头应保证橡皮垫与电缆间

和橡皮垫与接线盒无间隙，电动扒渣机在连接电源时，必须关掉断路器。扒渣机走行时，应由穿耐压胶鞋或绝缘手套的工作人员移动电缆。并注意防止电缆擦损漏电。 第九条、扒渣机在工作中，严禁进行维修、保养、紧固等工作。工作过程中若发生异响、异味、温升过高等情况，应立即停车检查。在众多的扒渣机中该如何选择正自己需要的品呢？咨询华忠机械，您讲得到的品解决方案。