

大量供应开山牌G10风镐及镐钎子

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 大量供应开山牌G10风镐及镐钎子 |
| 公司名称 | 济宁市弘盛工矿设备有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:开山 型号:G10 镐钎长度:300-800mm |
| 公司地址 | 高新区黄庄工业园 |
| 联系电话 | 18766889115 |

产品详情

开山牌G10型气动风镐广泛用于市政建设中破碎旧路面和原混凝土基础以及煤矿工业中采煤、开水沟、采软岩等。该风镐的工作原理如下：

风镐以压缩空气为动力，管状分配阀将压缩空气轮流分配于缸体两端，使锤体进行往复运动，将镐钎打入工作物，致使分裂成块。

G10气镐的参数：

型 号 G10 G20

机身全长mm 575 485

机 重Kg 10.9 20

锤体直径mm 38 40

工作气压Mpa 0.63 0.63

冲击能量J 43 60

冲击频率Hz 16 16

耗气量L/S 26 23

气管内径mm 16 16

镐 钎mm 300-400 450-800 (扁头和尖头可选)

镐钎规格及要求：

镐钎系直接和工作物接触的工具，镐钎的材料、尺寸和形状对气镐之生产率有显著影响，镐钎的形状和长度视击穿岩层之硬度而定，如岩层愈硬则镐钎愈短，反之则长。镐钎一般选用长度为300-400mm,特硬而韧之岩层，则选用150-300mm.长可达至3000mm.