

# 各种FP系列风机盘管大全

产品名称	各种FP系列风机盘管大全
公司名称	靖江市东亚通风空调制造有限公司
价格	450.00/台
规格参数	
公司地址	靖江市团结工业园区15号
联系电话	13951167297

## 产品详情

**结构和原理** 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内，使室内气温降低或升高，以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷（热）媒水由机器房集中供给。用途与特点 fp风机盘管机组适用于宾馆、办公楼、商业大楼、饭店、银行、医院、学校等场所，是集中式空调系统最理想的末端装置。fp风机盘管采用了国内外的先进技术，经精心制作而成。品种齐全，外形美观。无论是新建房间，还是旧房改造，使用本产品均能达到理想的效果。表冷器采用优质铝箔、铜管、先进设备（翅片自动冲片机、自动胀管机等设备）制成。换热效率高，耐压能力强，水阻力小。电机采用e级感应式马达，风机叶轮采用abs注塑成型或薄钢板卷制成型的多叶风轮，经动平衡处理。输入功率低，运动平稳、噪音低，可实现三级变风量送风。

凝水盘采用优质镀锌板拉伸成型，并增加良好防腐和保温，可保持凝水无滴落现象。

卧式暗装无回风箱fp-wai风机盘管 风量350-2000m<sup>3</sup>/h 结构紧凑的薄型设计，厚度为230mm。

无回风箱，可通过天花板开回风口，清洗维修方便。

凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

卧式暗装薄型fp-wa 风机盘管 风量350-2000 m<sup>3</sup>/h 结构紧凑的薄型设计，厚度仅为195mm，不会影响您的吊顶高度。静音设计，运行更宁静。特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机叶轮

进行维修，换季时可对盘管清洗保养。带余压型机组供选用waii系列。有四管制机型可供选择。

回风箱可根据要求留新风口。凝水盘可根据要求加长，阀门在水盘之内。

凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。卧式暗装窄型fp-wah 风机盘管

窄型机身设计，出风口长度不变，能满足标准客房狭窄过道上安装。厚度为195mm。

特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机叶轮进行维修，换季时可对盘管清洗保养。

有四管制机型可供选择。回风箱可根据要求留新风口。

凝水盘可根据要求加长，阀门在水盘之内。凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。卧式明装fp-wm

风机盘管 风量350-2000 m<sup>3</sup>/h。超薄型设计，厚度仅为260mm。

色彩淡雅，不会在室内喧宾夺主，过分显眼。有后、下回风方式可供选择。静音设计，噪音低。

特殊设计的空气过滤器安装方式，无需工具即能拆装过滤器，清洗保养极为方便。

凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。立式暗装fp-la 风机盘管 结构紧凑的薄型设计，厚度仅为230mm，

可巧妙地安装于窗台下或凹墙，不会占用您宝贵的空间。出风方式有前出风（0°），

上出风（90°），和斜出风（45°）三种，可供选择。安装检修保养极为方便，噪音低。

带余压型机组供选用lap系列。凝水盘可根据要求加长，阀门在水盘之内。

凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。嵌入式明装 fp-km风机盘管 风量350-2000 m<sup>3</sup>/h。

外形美观，结构紧凑，厚度为360mm 色彩高雅，美化室内装璜。出风口配有线条美观的格栅，可转换出风角度。前装饰面板可整块拆装，便于机组定期的检修保养。特殊设计的空气过滤器安装方式，无需工具即能拆装过滤器，清洗保养极为方便。冷媒水可从底部或后部进出。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料