

psb930 M25 精轧螺纹钢 边坡/基坑支护 新兴铸管

产品名称	psb930 M25 精轧螺纹钢 边坡/基坑支护 新兴铸管
公司名称	邯郸市复兴区易威进出口贸易有限公司
价格	4950.00/吨
规格参数	级别:psb930 尺寸:M25 产地:河北
公司地址	河北省邯郸市复兴区人民西路99号宝利大厦914 房间
联系电话	13731003540

产品详情

psb930 M25 精轧螺纹钢 边坡/基坑支护 新兴铸管

精轧螺纹钢广泛应用于大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构，公路、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程。精轧螺纹钢不仅用途广泛，他还有很多的优势也是我们选择他们的重要原因，它具有连接、锚固简便，粘着力强，张拉锚固安全可靠，施工方便等优点，节约钢筋，减少构件面积和重量。

精轧螺纹钢主要为 15mm— 50mm规格，强度级别为：PSB500、PSB785、PSB830、PSB930和PSB1080。HRB500Z(原德标BSt500S)主要用于火车轨道板，PSB785-1080系列主要用于高速铁路、公路、桥梁基础在的建设。

一、什么是精轧螺纹钢

高强度精轧螺纹钢是在整根钢筋上无纵肋，横肋连续右旋（HRB500Z除外）布置的大直径、高强度、高精度尺寸的直条钢筋，该钢筋在任意截面都能通过带有内螺纹的连接器进行连接或拧上锚具进行锚固，锚具和轴向连接器可以顺利旋转。

二、精轧螺纹钢用途

精轧螺纹钢广泛应用于大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构，公路、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程。精轧螺纹钢不仅用途广泛，他还有很多的优势也是我们选择他们的重要原因，它具有连接、锚固简便，粘着力强，张拉锚固安全可靠，施工方便等优点，节约钢筋，减少构件面积和重量。

精轧螺纹钢主要为 15mm— 50mm规格，强度级别为：PSB500、PSB785、PSB830、PSB930和PSB1080。HRB500Z(原德标BSt500S)主要用于火车轨道板，PSB785-1080系列主要用于高速铁路、公路、桥梁基础在的建设。