

汽车空调干燥剂+矿物干燥剂+亨美泰工业

产品名称	汽车空调干燥剂+矿物干燥剂+亨美泰工业
公司名称	合肥亨美泰工业包装有限公司
价格	.01/件
规格参数	颗粒大小类别:1~3 2~4 3~ 自身含水量: < 3% 抗压强度:15.0N/
公司地址	安徽省合肥市肥东经济开发区肥东县泗水路与镇西路交叉口
联系电话	0551-67704091 18130056209

产品详情

汽车空调干燥剂的成分

亨美泰工业生产的汽车空调干燥剂所使用的是矿物干燥剂。

矿物干燥剂可以做为矿物干燥剂使用的为三种：1、蒙脱石干燥剂；2、凹凸棒石干燥剂；3、活性白土干燥剂。

蒙脱石干燥剂是天然的矿物蒙脱石为原料加工而成，外观有不规则颗粒状、粉状、球状等。

蒙脱石的吸湿率取决于蒙脱石含量的多少，其具有吸湿后膨胀明显、无腐蚀性等特点，用于精密仪器、军工、医疗等方面较有优势。

矿物干燥剂其显著特点是：

- 1、环保、安全，可广泛运用于医药、食品、饲料领域。少量误食，不会危及生命。（谨防误食）
- 2、吸湿性高、去异味能力强，无毒无味、无接触性腐蚀，无环境污染。

吸湿率比硅胶类干燥剂高出50%~100%以上。天然结构能选择性吸附甲醛和气态硫化物等有毒气体。

3、使用周期长，能再生使用。

4、吸湿后不反渗，能保证干燥剂包装始终处于干燥状态。吸湿前后物理形态几乎没有变化，不会出现“撑破包装袋”现象。

5、规则的高强度球形颗粒，能增加其流动性，保证产品在运输、包装使用过程中不破碎，不产生粉尘。同时该产品即使长时期浸入水中其强度和形状仍不会改变，能更好的提高其再生性。

6、与硅胶干燥剂相比，相同的吸湿率产品，价格要低得多。

产品在室温及一般湿度下吸附性能良好，具有吸附活性，静态减湿和异味去除等功效。

规格：10g,20g,30g,40g,50g等

包装材料：无纺布，大旺纸，杜邦纸，复合无纺布等

以上为常用的包装纸，若有特殊要求，可根据要求生产定位生产。

产品名称		矿物干燥剂	
项目名称	指标	动态吸湿量	
颗粒大小类别	1~3 2~4 3~5	RH	吸湿量
筛分合格率	95%	100%	40%
自身含水量	< 3%	80%	35%
抗压强度	15.0N/	25%	14%
袋重合格率	98%	20%	
堆积密度	0.82kg/L		