

# 可自由拆卸式阀门球墨铸铁衬胶伸缩蝶阀

产品名称	可自由拆卸式阀门球墨铸铁衬胶伸缩蝶阀
公司名称	郑州铝都阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市上街区 上街区新310国道北侧、金屏路西侧
联系电话	86 0371 68112554 15515559377

## 产品详情

SD942X/H-10/16Q电动法兰式伸缩蝶阀概述：

电动法兰式伸缩蝶阀适用于温度 80 ，公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。

SD942X/H-10/16Q电动法兰式伸缩蝶阀执行机构：

- 1.电源：电机为三相交流，380V（特殊订货660V、440V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线电压220V/50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制电压24VDC。
- 2.环境温度：-20—+60（特殊订货-60—+80）
- 3.相对湿度：90%(25 时)
- 4.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有d 和d BT4两

种，d 适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为 A、 B级T1-T4组的爆炸性气体混合物。

5. 防护等级：户外型和防爆型为IP55（可订制IP67）。

6. 工作制：为短时10分钟（可订制30分钟）。

SD942X/H-10/16Q电动法兰式伸缩蝶阀：

1.伸缩蝶阀安装前必须平放，切勿随意磕碰，运行时严禁将支架卸掉。

2.伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度，安装时，拉至安装长度（即设计长度）。

3.当管道间长度超过伸缩阀安装长度时，请调整管道间隔，切勿强行拉伸缩蝶阀，以免损坏蝶阀。

4.伸缩蝶阀可在任意安装，做温度补偿用时，在管道安装完成后，需沿管道轴线方向两端加支架，防止伸缩阀伸缩管拉出。