

ZG1P111A-120s-SIC喷嘴脱硫喷嘴

产品名称	ZG1P111A-120s-SIC喷嘴脱硫喷嘴
公司名称	高密市万源机械设备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	形式:空心锥 耐温:1380 尺寸:2寸
公司地址	山东省高密市醴泉工业园醴泉大道663号
联系电话	13053606069

产品详情

碳化硅涡流喷嘴产品特点：喷流方式为空心锥形，喷涂区域成环形。喷嘴整体为碳化硅材料制成。适用于非常恶劣的工作环境，喷嘴能在大范围的流率和压力下产生分布均匀、液滴大小为中等到偏大的喷雾。大流量碳化硅喷嘴具有大而流畅的流通道，确保无阻塞现象发生。产品耐热、抗弯、耐腐蚀性能非常强。广泛应用于废气洗涤、烟气脱硫系统、气体冷却等。当今市场有许多朋友选择用涡流喷嘴，不光是以为他的形式不容易堵塞，在检修更换的时候能够比其他喷嘴更容易，还是以为他的喷淋做用，可以做到大流量喷嘴的循环，在脱硫项目中得到了广泛的应用。

涡流喷嘴的选用是有着多方面因素的限制的，一般有流量、压力、喷雾角度、覆盖范围、冲击力、温度、材质、耐腐蚀性等，下面是具体说明。一、流量 流量大小主要受喷孔孔径大小、压力等的影响。一般情况下，喷孔孔径越大，流量越大；同等孔径下，压力越大，流量随之也会增加。另外，流量也会受到喷雾介质的影响，同等孔径、同等压力下，流量会随着介质黏度的增加而减少。二、压力

一般情况下，涡流喷嘴只有在达到标准压力的时候，才会达到理想的雾化效果，如果压力低于涡流喷嘴所需的最低要求，雾化效果将会有所折扣，同时压力也会影响喷嘴的流量，在不改变涡流喷嘴参数的情况下，增加压力可以增大涡流喷嘴的流量。一般情况下，可以使用增压泵等设备来增加液体的压力，利用空压机等设备来增加气体的压力。三、喷雾角度 喷雾角度是指雾化的液体散开的角度，即使是同一种涡流喷嘴，它也会有多种喷雾角度可以选择，具体因客户需求而不同，但即使是同一涡流喷嘴，在不同压力下，其喷雾角度也会有微小的差别。一般情况下，在安装高度、压力等不变的情况下，喷雾角度越大，其覆盖范围就越大。

四、覆盖范围 喷雾覆盖范围主要受喷雾角度和涡流喷嘴安装高度等制约，在喷嘴其他参数固定的情况下，喷嘴的喷雾角度越大，其覆盖范围就越广；喷嘴安装高度越高，喷雾覆盖范围越广。五、冲击力 冲击力主要受制于压力和喷雾角度、介质黏度等因素，一般情况下，压力越大，冲击力越强；涡流喷雾角度越小，冲击力越强；介质黏度越小，冲击力越强。六、温度 因不同材质的涡流喷嘴其耐温性能有所不同，因此温度主要影响到涡流喷嘴材料的选择。液体（喷雾介质）的温度只要不超过涡流喷嘴本身的耐温范围，不会影响到涡流喷嘴本身的喷雾性能，但由于温度会影响到液体的黏度和比重，最终会导致喷雾结果会有微小的区别。七、材质 不同材质的涡流喷嘴，其耐压性，耐磨性、耐温性、耐腐蚀性都会有差

别。详情可咨询公司。八、耐腐蚀性不同材质的涡流喷嘴，其耐酸性、腐蚀性会有所差别，详情可咨询公司。

我公司主要致力于涡流喷嘴等产品的研发、生产和销售。公司拥有一批优秀负责的技术人员，能够及时满足客户朋友的各项要求，并提供完善的技术咨询等售后服务。