

陕西西安冷板风淋室 风淋通道厂家

产品名称	陕西西安冷板风淋室 风淋通道厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

冷板风淋室是人员进入洁净室车间所的净化设备，通用，的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，通过此设备，用劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向至人身上，而去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

冷板风淋室特点：

- 1、箱体采用冷扎钢板制造，外表面喷塑处理，门和喷嘴均采用不锈钢板材料制造，美观；
- 2、红外线感应自动吹淋；全自动控制，两门电子互锁，
- 3、10——99s数显可调器；
- 4、采用模块化组合设计，安装，运输方便；
- 5、延长过滤器换周期，初效/两过滤系统，节省成本；
- 6、货淋室采用无底板设计，方便运输小车的出入。
- 7、的泄压窗设计，让门开启省力；

冷板风淋室维护要点

- 1、定期使用仪器测定设备的各项指标，如不合参数要求应及时予以处理。
- 2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、当发现风速变小时应先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，即应拆

下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。

- 4、当调换或清洗无纺布后，仍不能风速则说明空气过滤器已经堵塞，则应换空气过滤器。
- 5、换过滤器时，须拆下喷球板，取出过滤器，按照原有过滤器的规格型号换新的空气过滤器。安装时应确认过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并密封良好，渗漏。
- 6、过滤器换完毕后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，指标后方可进行正常工作。
- 7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。
- 9、本设备使用温度不得50℃，且严禁使用明火。