

# 薄膜精密片式电阻器

产品名称	薄膜精密片式电阻器
公司名称	深圳市捷比信科技有限公司业务部
价格	.01/个
规格参数	光颀:viking 系列:AR (可选择) 封装尺寸:0201 (可选择)
公司地址	深圳市宝安区翻身路460号富源大厦408室
联系电话	0755-29796190-8011 13392851499

## 产品详情

薄膜精密片式电阻器

高精度薄膜电阻

薄膜高精度电阻

光颀viking精密薄膜电阻器

产品描述

产品系列：AR

封装尺寸：0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512

阻值精度：0.01%/0.05%/0.1%/0.25%/0.5%/1%

阻值范围：最低1

温漂：0.01%，0.05%，0.1%，0.25%，0.5%，1%

备注：特殊阻值可定做，可根据要求生产，可供样，可咨询其他相关问题

薄膜电阻器与厚膜电阻器主要有以下两个区别:

一、膜厚的区别，厚膜电阻的膜厚一般大于 $10\mu\text{m}$ ，薄膜的膜厚小于 $10\mu\text{m}$ ，大多处于小于 $1\mu\text{m}$ ;

二、制造工艺的区别，厚膜电阻一般采用丝网印刷工艺，薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。厚膜电阻和薄膜电阻在材料和工艺上的区别直接导致了两种电阻在性能上的差异。厚膜电阻一般精度较差，10%，5%，1%是常见精度，而薄膜电阻则可以做到0.01%万分之一精度，0.1%千分之一精度等。同时厚膜电阻的温度系数上很难控制，一般较大，同样的，薄膜电阻则可以做到非常低的温度系数，这样电阻阻值随温度变化非常小，阻值稳定可靠。所以薄膜电阻常用于各类仪器仪表，医疗器械，电源，电力设备，电子数码产品等

卢丹 Summer

深圳市捷比信实业有限公司

Mobile: 17727596190

QQ: 2330223425

微信：17727596190

Tel: 0755-29796190-8011

Fax: 0755-29796149

Email: ludan@jepsun.com

Http://www.jepsun.com

Addr:深圳市宝安区翻身路460号富源大厦408室

<http://jepsun.com>