

# 城市供排水系双偏心软密封蝶阀D342X-PN10-DN500

产品名称	城市供排水系双偏心软密封蝶阀D342X-PN10-DN500
公司名称	郑州铝都阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市上街区 上街区新310国道北侧、金屏路西侧
联系电话	86 0371 68112554 15515559377

## 产品详情

D342X-10/16Q双偏心双向软密封法兰蝶阀概述：

双偏心双向软密封法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻。且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该蝶阀具有良好的流体控制特性。法兰蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蜗轮蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，蝶阀旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则为全开状。双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

D342X-10/16Q双偏心双向软密封法兰蝶阀特点：

- 1、采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。

- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。