

湖南绿岛风轴流风机（工排）GF2

产品名称	湖南绿岛风轴流风机（工排）GF2
公司名称	长沙艾尚新风电器有限公司
价格	238.00/台
规格参数	品牌:绿岛风 型号:GF2 产地:广州
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道马王堆陶瓷建材新城D21栋122房（注册地址）
联系电话	18932476008

产品详情

CDZ系列低噪声轴流风机，采用从声源入手、低转速、高压系数设计方法，研制成宽叶片、大弦片、空间扭曲、倾斜式叶形，使其在低速驱动的前提下，达到所需风量、风压的目的，具有效率高、噪声低、能耗省、运转平稳等特点。本系列产品广泛应用于工矿企业、民用建筑和壁式排风、岗位送风、屋顶通风等；应用于化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿企业及民用建筑的通风空调系统。经大量用户实际使用证明和专家鉴定，给予高度评价。T35-11系列轴流风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机，它与T30-11风机相比具有明显优点：结构更合理：轮毂是圆筒型，减少流动损失，叶片根部强度高；性能有较大提高；全压效率为89.5%，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。本系列风机适用于输送非易爆无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下机壳还可做自由风扇用。本系列风机叶轮直径由小到大共有三十种规格，每一规格风机的叶片数都为4片，叶片角度有15°、20°、25°、30°、35°五种，参数范围广，风量1224-64825m³/h，风压39pa-474pa（详见性能参数表）。本系列风机主要有叶轮、机壳、集流器及电动机等部件组成，中轮与电机直联，叶轮转向为左旋（电动端看）。防腐轴流式风机（FT35-11型）是采用防腐材料外涂环氧漆加工而成的T35-11型通风机，电机采用特种防腐电机，用于输送有腐蚀性的气体。防爆轴流式风机（BT35-11型）也是T35-11的派生产品，用于输送易燃易爆的场所，叶轮用铝合金加工而成，以防在运转中引起火花，电机配用隔爆型电机。

FT35-11和BT35-11型通风机的性能参数、外形尺寸及其注意事项都同T35-11型风机一样。安装

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机和风筒承受，安装时应另加支撑。
- 4、在通风机风口端必须装集风器，并希望装置防护铁丝网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行试验，等运行正常后，才允许正式使用。