

部队400米障碍标准尺寸400米障碍生产厂家

产品名称	部队400米障碍标准尺寸400米障碍生产厂家
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:胜川 产地:河北
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

舟山部队400米障碍标准尺寸

高台双杠的成套动作按规则规定应该有摆动、摆越、屈伸、弧形摆动、回环、空翻和静止用力等。运动员做成套动作时，必须以摆动和腾空动作为主，亦可以有适当的静止和用力动作，中国运动员亦擅长双杠的支撑摆动动作，在悬垂类动作上也邯郸部队400米障碍器材生产厂家以不凡品质全新上市有提高。军用双杠厂的地理可拆装单双杠采用无缝钢管为支架，水泥浇灌更为牢固，柱表面采取烤漆工艺颜色鲜亮，少儿双杠符合家庭健身，院校锻炼;普通双杠可比赛使用，钢制双杠符合国内外体操常规，杠面采取比赛专用钢杠面，韧性强，双杠外表采用烤漆工艺，外面华丽耐用。沧邯郸部队400米障碍器材生产厂家以不凡品质全新上市州体育用品厂体操比赛双杠，运动垫、篮球架、排球系列、移动式羽毛球柱、网球架、11人制球门系列、乒乓球桌系列、体操系列、田径系列、有氧健身系列、健身器材系列。商家产品系列部队训练障碍器材厂家400米障碍器材厂家四百米障碍器材厂家武警400米障碍厂家部队训练四邯郸部队400米障碍器材生产厂家以不凡品质全新上市百米障碍厂高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2米

二、技术指标：

1，宽1400mm，极限偏差±2mm、转轮直径2000mm、转轮使用Q235，壁厚 2.5mm、转轮径向、轴向支撑管使用Q235，壁厚 2.5mm、底座使用12#。

6的角钢；纵向主支撑杆使用8#。

7，外部加装密封盖，防尘、防水。

8钢，直径50mm、轴承法兰使用Q235，壁厚 50mm、握把使用Q235，壁厚 2.5mm个，区分横向、纵向各2、脚槽使用材质Q235，共4个。

12，厚 3mm、转轮固定螺丝采用304。

14。

15、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。

17一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力、识别方向能力和防眩晕训练需求。

1，宽500mm，极限偏差 ± 20 mm、三角支撑框架垂直高2700mm），上沿宽500mm，下沿三角垂直线800mm。

3根）使用Q235，壁厚 2.5mm、三角支撑框架使用Q235，壁厚 3.2mm、横杆使用45#、轴承套使用45#、轴承型号311钢板，壁厚 50mm、固定螺丝采用304。

9。

10、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。

12>、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

下一篇：[铜仁部队400米障碍哪里有卖](#)