

尼龙吸湿 吸水速干整理剂

产品名称	尼龙吸湿 吸水速干整理剂
公司名称	浙江福尔普生新型材料有限公司
价格	40.00/kg
规格参数	品牌:RINGECOLIVE 型号:Nd 产地:浙江
公司地址	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路18号6层609室（自主申报）（注册地址）
联系电话	0573-87760008 18966343508

产品详情

尼龙吸湿速干整理剂ND

该产品主要针对于尼龙及混纺织物的吸湿速干功能整理剂，主要应用于运动服装面料整理，其处理后的织物，具有较好的吸湿快干功能，提高人们的穿着舒适度，此外，经其处理后的面料手感柔软且具有一定的抗静电效果。

产品性质

外观	黄色液体
离子性	非离子
PH	6.0
粘度	300 ~ 500cps

应用性能

1. HOLPOSON ND赋予尼龙织物较好的吸湿速干功能；
2. 赋予纤维蓬松的特性，使起绒、起毛产品具有更丰满产品冷水化料，均匀搅拌后使用方便；
5. 配伍性好，可与我司其他产品复配高浓产品。

使用方法

1. 浸渍工艺：

ND 1 ~ 2 % (对织物重)

温度 30 ~ 40

时间 15 ~ 20min

2. 浸轧处理：

ND 15 ~ 30 g/L

轧液率 70 %

浸轧 烘干(110 × 1 ~ 3 分钟) 定形(150-170 × 1 ~ 2 分钟)

注意事项

1. 一般来说阳离子柔软剂、氨基硅油柔软剂、氟类、蜡类防水剂、阳离子固色剂、阳离子抗静电剂等容易影响吸水性。
2. 对于荧光增白或极浅颜色，建议使用苹果酸或者柠檬酸浸轧。
3. 请事前通过试验确认ND对各种牢度的影响。

4.化料时用冷水或温水（约 30- 40 ），可保证产品良好的加工稳定性和持久效果。

贮存

ND 包装：50KG 塑料桶，贮存期为 12 个月。室内存放，避免高温，严寒。