

XGN15-12环网柜SF6组合式交流金属封闭开关柜

产品名称	XGN15-12环网柜SF6组合式交流金属封闭开关柜
公司名称	上海禾柏电气科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	禾柏电气: XGN15-: 浙江:
公司地址	上海市奉贤区金碧路1990号1层
联系电话	15870579799

产品详情

XGN15-12(F.R)系列SF6组合式交流金属封闭开关柜

概述

介绍 XGN15-12系列SF6组合式、金属密封开关柜已通过中国国家高压电器质量监检验中心—西高所型式试验。选用的开关装置包括：负荷开关，断路器，隔离开关 XGN15-12系列产品，柜体结构合理紧凑，体积小，安装方便，操作灵活简便，运行安全稳定，免维护，广泛用于10kV供配电系统。柜体实际尺寸为:375, 500, 750mm宽，1400, 1600, 1805mm高，980mm深。所有控制功能元件集中在正面操作板上，柜内可根据需要配备避雷器，CT、PT、继电器、线圈、仪表等附件。

标准 中国GB标准:GB3804,GB3906，GB11022 中国标准:DL/T404

IEC标准：IEC298，265，129，694，420

主要柜型 I型柜，ABB原装进口SFL型/SFG型SF6负荷开关组件组装单元。

II型柜，FLN36型SF6负荷开关组件组装单元。型柜，UFS型SF6负荷开关上、下模块搭建单元

使用环境条件

温度: 储存时:-40 到+70 工作时:-15 到+40 低于-15 , 请与我们联系; 海拔:不超过1000m ; 湿度:相对湿度日平均值不大于95%.月平均值不大于90%; 饱和蒸汽压日平均值不大于2.2Kpa , 月平均值不大于1.8Kpa; 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染; 外绝缘耐污秽等级为“ 级、无经常性的剧烈震动。

主要电气特性

真空开关柜主要技术参数

接线要求及尺寸

通过制作电缆头端子, 进行三芯电缆的接线。 通过电缆沟或底座, 在底部接线。 基础及电缆沟尺寸要求: 础选用L50*50*5角钢或18槽钢及以上型钢制作;宽度900mm, 长度以柜体组合尺寸确定;电缆沟宽度不小于600mm,深度不小于800mm。

订货须知

订货时须提供下列资料: 主电路方案、编号或主电路组合排列图。 辅助电路电气原理图及控制回路电压。 开关设备平面布置图。 如需非标主电路及线路方案, 可委托本公司设计、生产。 其它特殊使用条件。

