

KYN28-12中置式开关柜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | KYN28-12中置式开关柜 |
| 公司名称 | 上海禾柏电气科技有限公司 |
| 价格 | 4200.00/台 |
| 规格参数 | 禾柏电气:. KYN28:. 浙江:. |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1990号1层 |
| 联系电话 | 15870579799 |

产品详情

KYN28A-12金属铠装中置式开关柜

概述

本装置为户内金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3-12千伏三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用,本开关柜满足DL/T404-91, IEC298,GB3906等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的连锁功能,既可配用VS1真空断路器,以可配用ABB公司的VD4真空断路器,还可以配用国产ZN63, ZN28系列真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。

正常使用条件

1.正常环境条件a.周围空气温度:上限,+40、下限-10 b.海拔:1000m以下c.相对环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。d.地震:烈度不超过8度。e.周围空气应不受腐蚀性或可燃气体

，水蒸汽等明显污染。f.无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类设计。2.特殊工作条件在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。

产品结构特点

开关设备结构《见下图1)。全金属组装，组装式结构。柜体选用进口的覆铝锌薄钢板，经FMS柔性加工系统加工。采用先进的多重折边工艺，用拉铆螺母、高强度螺栓联接，精度高、抗腐蚀、重量轻、高强度、通用性强。可配装ZN63A-12(VS1)系列或进口VD4系列真空断路器，适用性广、可靠性高、免维护。手车设工作、试验位置，各位置均有定位和显示装置，安全可靠。同规格车可自由互换，互换性强。由专用运载车运送手车，操作轻便、灵活。电缆室可安装多达9根单芯电缆。可靠的机械、电气联锁装置，安全满足“五防”要求。高压室均有泄压通道，确保人身安全。面门装有观察窗，可观察室内元件的工作状态。

订货须知

订货时应提供下列资料：主接线方案编号及单线系统图，排列图及平面布置图；二次原理图，端子排列图，若无端子排列图时按制造厂家端子排编排；开关柜的电器元件的型号、规格、数量；电气设备汇总表；需要母线桥《两列柜间母线桥和墙柜间母线桥)时需提供跨距和高度尺寸；开关柜使用在特别环境条件时应订货时提出；需要其它或超出附件供件时应提出种类和数量。

