

DFW-12高压电缆分支箱

产品名称	DFW-12高压电缆分支箱
公司名称	上海禾柏电气科技有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	禾柏电气:. DFW-12:. 浙江:.
公司地址	上海市奉贤区金碧路1990号1层
联系电话	15870579799

产品详情

DFW-12高压电缆分支箱

概述

DFW型欧式电缆分支箱近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它主要特点是双向开门，利用绝缘穿墙套管作为连接母排，具有长度小，电缆排列清楚，三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。一般采用额定电流630A，螺栓固定连接电缆接头。

功能和特点

全绝缘、全密封结构，无需绝缘距离，可靠保证人身安全； 防尘、抗洪水、耐腐蚀，免维护，即可用于户外，也可浸在水中，适应任何恶劣环境； 组合极为灵活，进出线分支可达八回路，满足多种接线要求； 体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便； 可接短路故障指示器，便于迅速查找电缆故障； 有多种箱体材质选择:军品绿色、镜面不锈钢，普通型。

使用环境条件

安装位置:户外; 环境温度:-30 ~+55 ; 海拔高度: 2000m; 风速: 35m/s; 环境湿度:月平均 90% ,日平均 95%。

产品结构及外形图

电缆分支箱按户外设计。全密封结构，箱体防护等级达IP33。电缆接头支架采用不锈钢材料，外壳用2mm优质钢板或不锈钢制造，箱体内部由电缆仓顶板分隔成母线室和电缆仓两部分。 母线室是由2mm钢板围成的密封室，电缆接头支架位于母线室的上部，用来支撑套管，套管则用来固定电缆接头，电缆接头的相间距离为，80mm。如果是带避雷器型，避雷器安装在电缆接头的尾部。另外，短路指示器和带电显示器也装在母线室内，母线室所有带电部件都进行严格的硅橡胶外包绝缘处理。 电缆仓位于母线室下部，是电缆进出的通道，仓内有电缆固定夹和接地端子。 箱体表面进行静电喷塑加工工艺，使其光洁美观，采用不锈钢板时免表面涂覆。箱体下部的侧面均有通风窗，使箱内通风。本产品为前后开门，检查方便、安全。