

KYT型异径橡胶接头

产品名称	KYT型异径橡胶接头
公司名称	河南宏贸管道设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇龙泉小区4号6楼
联系电话	17596499925

产品详情

异径橡胶接头是比较常用的一种配件，但是这种配件的型号可不止一种，异径橡胶接头规格型号分为两种：第一种是同心异径橡胶接头、第二种是偏心异径橡胶接头，今天就详细介绍一下这两种橡胶接头
第一种是同心异径橡胶接头：同心异径可曲挠橡胶接头是在单球体橡胶接头的基础上改良的，它是管道管径发生变化(连接的管径不一样)，减震和热胀冷缩的的绝佳的解决产品。同心异径橡胶接头主要特点是可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。

名称：同心异径可曲挠橡胶接头 别名：可曲挠异径橡胶接头、大小头橡胶接头、减震器、避震喉、法兰软连接、橡胶挠性接头、异径橡胶管接头等 接头规格：【DN40mm-DN600mm】

接头颜色：黑色,实物颜色见商品展示图片. 适用范围：【

酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、天然气等】

接头材质：环保型优质合成橡胶;产品环保无污染,不含铅等有毒物 减震等级：A级，减震性特佳

工作温度：-40度至80度(还可加工耐高温接头) 第二种是偏心异径橡胶接头：偏心异径橡胶接头，主要特点是可解决金属管道连接时不同心、不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。特点及用途：具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，偏心异径橡胶接头可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。分类：通用类：适用于输送温度为-15~80 的水、浓度10%一下的酸溶液或碱溶液。特种类：适用于特殊性能的要求，如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。耐热类：适用于输送温度高于80 的水。