

惠阳地坪漆 汇卓实业 地坪漆施工

产品名称	惠阳地坪漆 汇卓实业 地坪漆施工
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

地坪漆工程施工的注意事项和要求

一、机械性能要求主要以下三个方面：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？

二、化学性能要求主要考虑以下两个方面：1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

三、楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

四、基面状况1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa。2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？

五、美观要求1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？六、安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，环氧树脂地坪漆，则需要选择防滑地坪。

本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、环氧树脂自流平地板、环氧树脂薄涂地板、环氧树脂防静电地板、自流平地板、pvc防静电地板、全钢高架防静电地板、停车场、pv球场、防腐工程、进化车间工程、就地板翻新等工程。

地坪漆的日常保养

(1) 日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；

(2) 严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；

(3) 地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，停车场地坪漆，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；

(4) 光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，惠阳地坪漆，保持地坪的长久美观。

以美化、装饰地面为主要作用的地坪漆，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见种类有溶剂型环氧地坪漆、无溶剂型环氧自流平漆、溶剂型聚氨酯漆、环氧彩砂彩石漆、亚克力漆等。用于展馆展厅、大型娱乐场所、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。按特定实用用途具有以下几类：

重防腐型：用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面，地坪漆施工，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。化工、造纸、食品制造等行业。

防滑型：玻璃化温度低於室温，断裂伸长率大於50%取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。地坪漆提供地坪特殊功能性，使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆，以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于危险品制造等特殊场郅对上述性能有相应要求的地面

惠阳地坪漆-汇卓实业-地坪漆施工由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（www.hui-zhuo168.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇卓实业——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号，联系人：陈小姐。