

建筑装饰文化石线收缩率低模具硅胶

产品名称	建筑装饰文化石线收缩率低模具硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:深圳硅诚硅胶 型号:GC-730 颜色:白色或半透明
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道南布社区大同路9号
联系电话	0755-27125425 13242059870

产品详情

文化石模具硅胶的应用：

玩具、仿真动植物雕塑、佛雕工艺品等多种行业的产品复制及模具制作、玻璃工业品,模具制造行业、石膏工艺礼品行业、礼品文具行业,塑胶玩具行业、礼品行业、艺礼品行业、家具装饰装潢行业、人物复制、建筑装饰装潢行业、树脂工艺品行业、不饱和树脂工艺品行业、蜡烛工艺、石膏腰线等。

文化石模具硅胶的定义：

文化石模具硅胶又称双组份文化石模具硅胶，是相对固体高温硫化文化石模具硅胶来说的，其为液体胶，具有流动性好，硫化快，更安全环保，可完全达到食品级要求。

文化石模具硅胶特点:

- 1、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形
- 2、收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。
- 3、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。
- 4、耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

文化石模具硅胶的参数：

颜色：白色

粘度 (CS) : 21000

比重(g/cm³) : 1.12

硬度 (A °) : 28

抗拉伸强度(kgf /cm²) : 53.6

抗撕裂强度 (kgf /cm²) : 29.4

伸长率(%) : 420

线收缩率(%) : 0.3

固化剂添加比例(%) : 3-5%

操作时间(mins) : 30

固化时间(hours) : 4-8

文化石模具硅胶的注意事项 :

- 1、固化剂加量应视温度而定，气温高则减少。固化剂使用过量，模具会变硬变脆；固化剂使用过少，操作时间会延长。
- 2、为防止文化石模具硅胶物性变化，建议不加硅油。
- 3、为了您的模具能达到好的使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。

模具硅胶操作:

开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模

刷模一般选择硬度为25-35度灌注模一般为10-25或大件产品为40度