

天联电缆HYA53、HYA553型号电缆

产品名称	天联电缆HYA53、HYA553型号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联电缆HYA53 HYA553:天津电缆一分厂 天联电缆HY:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYA通信电缆执行标准：按YD/T322-1996

天联电缆HYA53，HYA553型号电缆，天津电缆一分厂

市内通信电缆生产规格:

导体直径mm	1.0生产规格（对数）		
	HYV HYA	HYV22	HYAT23HYAT33 HYVC
	HYFAHYAT	HYA23HYV32	
	HYFAT	HYA33	
0.4	10 ~ 2400	10 ~ 1000	—
0.5	10 ~ 1600	10 ~ 800	10 ~ 100
0.6	10 ~ 600		
0.7	10 ~ 400		
0.8	10 ~ 300		
0.9	10 ~ 200		

产品使用范围:型号 名称 使用范围HYA 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆

传输音频, 150Hz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号, 管道敷设架空敷设时需吊线HYA

C 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆 传输音频, 150Hz及以下的模拟

信号和2048kbit/s及以下的数字信号, 适用于架空敷设, 无需吊线HYAT 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡

潮层聚乙烯护套市内通信电缆 传输音频, 150Hz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信

号, 主要用于管道敷设, 并具有防腐作用。HYA53 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套单层纵包轧纹钢

带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

传输音频、150Hz及以下的模拟信号, 可野外直埋敷设。HYA23

通信电缆 主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048

kbit/s及以下的数字信号, 在一定条件下, 也可传输 2048 kbit/s以上的数字信号。HYAT23 通信电缆

主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048 kbit/s及以下的数字信号, 在一定条件下, 也可传输

2048 kbit/s以上的数字信号。HYAT53 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢

带铠装聚乙烯套市内通讯电缆 553型机械保护层可以加到任何结构的电缆上, 以增加电缆的机械强度,

提高防侵蚀能力, 是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷

设, 更适用于岩石地区的直埋敷设。

HYA53、HYA553型号电缆只限于特殊情况下使用,使用时必须进行气压维护。HYA553 铜芯实心聚烯烃

绝缘挡潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市通信电缆 天联电缆HYA53, HYA553型号电缆

, 天津电缆一分厂市内通信电缆主要电气性能: 1.直流电阻:20 ,0.5mm铜线,小于等于95 /km。2.绝

缘电气强度: 导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.绝缘电阻: 每根芯线与其他线芯接

地, HYA电缆大于10000M .km, HYAT电缆大于3000M .km。4.工作电容: 平均值

$52 \pm 2\text{nF/km}$ 5.远端串音防卫度: 150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km