

宏扬废气处理设备 油烟净化器生产批发 油烟净化器

产品名称	宏扬废气处理设备 油烟净化器生产批发 油烟净化器
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

废气处理设备-发酵行业生物恶臭废气处理

恶臭气体的生物处理技术具有其它传统方法不具备的优势，如处理效率高、无二次污染、所需的设备简单、易操作、费用低廉、管理维护方便等，已经得到了各国越来越多的重视。

发酵行业废气处理的种类

- (1) 发酵罐废气
- (2) 发酵菌渣干燥废气
- (3) 提取储罐废气
- (4) 发酵液预处理废气和板框过滤的废气
- (5) 有机溶剂废气
- (6) 污水站废气，发酵前的高温灭菌工艺段：高温（120℃），含有大量水汽（99%以上），VOC浓度较低，油烟净化器厂家，主要是原料及营养物质的挥发气，持续时间短（约50min），具有间歇性。

废气处理设备使用稳定，操作方便

酸性废气经管道收集后，通过离心风机将高温的酸性废气抽至碱液喷淋中和装置净化处理。酸雾净化塔设备与其他处理相比，具有处理能力强，操作方便、稳定，整套系统占地面积小，油烟净化器，安装维修方便。经有关单位测定净化效率高，设备阻力小，耗能省等优点。改进后的离心通风机其放置在酸雾吸收塔与烟囱之间，使玻璃钢离心风机的腐蚀性大大减小，增加了使用寿命。离心风机由原来轴传动

改为皮带传动，既增大了风压，又便于维修。

UV光氧化废气处理设备的加工技术是用户所希望知道的，因为它在工业废气处理设备中具有很高的地位。事实上，它的处理过程与其他产品不同。介绍了光氧废气处理设备的处理工艺。

1. 掩蔽法：使用较强的芳香气味和气味来混合气味，饮食油烟净化器，使其能被人们接受。它适用于低浓度恶臭气体的效果需要立即和暂时消除的场合。臭味强度为2.5左右，无组织发射源。

2. 稀释扩散法：将臭气通过烟囱排入大气，或用无味空气稀释，降低恶臭物质的浓度，减少臭味。适用于中、低浓度恶臭气体的有组织排放的处理。

3. 吸水方法：在某些物质中使用的气味很容易溶于水，使气味成分直接与水接触，从而溶解在水中以达到除臭的目的。一种恶臭气体，适用于水溶性、有组织的来源。

4. 液体吸收法：使用某些物质在气味和化学溶液中产生化学反应特性，去除一些臭味成分。适用于处理大气和高中浓度的气味。

5. 三相多媒体催化氧化工艺：反应塔内填充有一种特殊的固体复合填料，填料内部与一种多媒催化剂复合。当恶臭气体在引风机作用下通过填料层时，它与固相填料表面上的特殊喷嘴在雾中喷雾的液相复合氧化剂完全接触，油烟净化器生产批发，并在多媒体CA的催化下进行接触。恶臭气体中的污染因子被完全分解。特别适用于大气、中、高浓度废气的处理，对疏水性污染物有很好的去除率。

6. 低温等离子体技术：在介质阻挡放电过程中，在等离子体内产生具有极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子。废气中的污染物以较高的能量与这些活性基团发生反应，最终转化为CO₂和H₂O等物质，从而净化废气。适用范围广，净化效率高，特别适用于化工、制药等难处理的多组分恶臭气体。

宏扬废气处理设备(图)-油烟净化器生产批发-油烟净化器由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司(www.hongyanghb.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！