

# 重庆LVSWITCH销售

产品名称	重庆LVSWITCH销售
公司名称	重庆申欧科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:LVSWITCH 型号:IPPBX800 产地:广东
公司地址	渝中区李子坝正街156号
联系电话	023-66029081 13708364021

## 产品详情

重庆LVSWITCH销售中心，产品主要覆盖统一通信平台、IPPBX交换机、IP话机、IAD网关、IMS多媒体系统。LV SWITCH主要机型有：IP PBX800-R100，R200,R300,R600,IP PBX3000A/T,IP PBX8000等。

### 一、LV SWITCH IP PBX800-R100，R200,R300,R600系列IP PBX交换机

LvSwitch IPPBX800是定位于中小型企业通信应用的融合通信网关。LvSwitch IPPBX800支持模拟/IP多种中继，提供归属地一号通、多级语音导航、电话会议等业务，系统基于Web的本地管理界面，支持远程升级、维护和集中式管理。LvSwitch IP PBX800采用软交换核心技术，支持本地接入模拟电话和IP电话用户，利用IP承载网络远程接入IP电话或IAD下的模拟用户，实现模拟电话和IP电话的混合组网;通过模拟中继或SIP中继实现PSTN或专网语音交换设备的连接，有效提供企业部署及通信效率，助力企业价值提升！

IP PBX800-R100 规格容量：全并发-4FXO-12FXS-60SIP-可扩100SIP

IP PBX800-R200 规格容量：全并发-4FXO-12FXS-80SIP-可扩200SIP

IP PBX800-R300 规格容量：全并发-4FXO-12FXS-160SIP-可扩300SIP

IP PBX800-R600 规格容量：全并发-8FXO-60SIP-可扩300SIP

### 产品简述：

1个WAN口，2个LAN口，1个Console口含IP PBX软件,统一网管,录音/传真/计费服务，IVR导航，千兆网口，支持集群方式部署，具备路由、三层交换功能，WAN口吞吐量：900Mbps，系统安全具备访问控制、内容过滤、防ARP攻击，双机热备份,内置SBC，PMS接口等。

物理接口：

1个CONSOLE 1 WAN口，10/100/1000M以太网自适应

3个LAN口，10/100/1000M以太网自适应

4FXO,8FXO,RJ11，4FXS,12FXS,RJ11

外形尺寸（W\*D\*H）：430\*180\*44mm

净重：2.5 KG

交流输入电压：

额定电压范围：100V A.C.~240V A.C.;50/60HZ

工作环境：

防尘：空气中微粒的浓度小于180毫克/m<sup>3</sup>

温度：-5 -55

环境相对湿度 95%（无凝结）

海拔3000m以下性能无下降

## 二、LV SWITCH IP PBX3000A/T型系列IP PBX交换机

LvSwitch IP PBX3000A/T是定位于中小型企业通信应用的融合通信网关。LvSwitch IPPBX3000A/T支持模拟/IP多种中继，提供归属地一号通、多级语音导航、电话会议等业务，系统基于Web的本地管理界面，支持远程升级、维护和集中式管理。LvSwitch IP PBX3000A采用软交换核心技术，支持本地接入模拟电话和IP电话用户，利用IP承载网络远程接入IP电话或IAD下的模拟用户，实现模拟电话和IP电话的混合组网;通过模拟中继或SIP中继实现PSTN或专网语音交换设备的连接，有效提供企业部署及通信效率，助力企业价值提升。

### IP PBX3000A

：单机8FXO+64FXS，2个WAN口，4个LAN口，1个Console口含IP PBX软件,千兆网口，三层交换功能,统一网管,录音/传真/会议/计费服务，150并发-防ARP攻击，双机热备份,内置SBC,PMS接口，标配80SIP-可扩300SIP。

### IP PBX3000T

：单机16FXO+128FXS，2个WAN口，4个LAN口，1个Console口含IP PBX软件,千兆网口，三层交换功能,统一网管,录音/传真/会议/计费服务，IVR导航，200并发-防ARP攻击，双机热备份,内置SBC,PMS接口，标配130SIP-可扩480SIP。

其它参数：

处理器 高性能ARM双核TPUU

内存 4Gb

FLASH 4Gb

物理接口:

1 CONSOLE

1 WAN口, 10/100/1000M以太网自适应

2 LAN口, 10/100/1000M以太网自适应

8FXO,RJ45 16FXO,RJ45

64FXS,RJ45 128FXS,RJ45

外形尺寸: (W\*D\*H)

440mm\*270mm\*120mm 443mm\*345mm\*120mm

净重 (满配):

9KG 12KG

交流输入电压:

额定电压范围: 100V A.C.~240V A.C.;50/60HZ

工作环境

防尘: 空气中微粒的浓度小于180毫克/m<sup>3</sup>

### 第三、LvSwitch IP PBX8000型IP PBX交换机

LvSwitch IP PBX8000是定位于中大型企业通信应用的融合通信网关。LvSwitch IP PBX8000支持模拟/数据/IP多种中继,提供归属地一号通、多级语音导航、电话会议等语音业务,系统提供基于Web的本地管理界面,支持远程升级、维护和集中式管理。

LvSwitch IP PBX8000采软交换核心技术,支持本地接入模拟电话和IP电话用户,利用IP承载网络远程接入IP电话或IAD下的模拟电话用户,实现模拟电话和IP电话混合组网;通过数字、模拟中继或SIP中继实现PSTN或专网语音交换机设备的连接,有效提供企业部署及通信效率,助力企业价值提升。

槽位: 标准槽位19个,从左至右依次为1-19

SSW单板系统交换板,槽位3 1个WAN, 3个LAN, RJ45接口,速率10/100/1000Mbps;1个USB2.0接口

MRU单板 媒体资源板,槽位4: 6个EXP接口, RJ45接口;

MEXP单板: 主机用户扩展板,槽位5 2个维护网口, RJ45 1个console接口, RJ45, 115200bps

1个USB2.0接口

E1/T1单板：数据中继板，槽位6和7 4或8个E1/T1接口，RJ45，120欧姆，单机满配最大16E1/T1

FXS单板：模拟用户板，槽位6到17 32FXS，8个RJ45，单机满配最大384FXS

FXO单板：模拟中继板，槽位6到17 32FXO，8个RJ45，单机满配最大384FXO

PWR单板：电源板，槽位18/19 支持双电源

交流工作电源：100V AC-240VAC 50/60HZ

机箱：< 5U,金属材质

功率：300W

尺寸（宽X深X高）：443\*420\*188 mm

重量： 30KG

FXS/FXO容量：最大 $12*32=384$

E1/T1：最大 $2*8=16$

扩展能力：整机具备多台对联，并支持双机备份

IP PBX8000：主机含IP PBX软件, 统一网管,录音/传真/会议/计费服务, 防ARP攻击, 双机热备份,内置SBC, PMS接口, 千兆网口, 三层交换功能, WAN口吞吐量：900Mbps, 12个通用槽-标配8SIP可扩SIP账号许可最大支持3万SIP, 集群达到100万SIP, IMS/NGN账号许可最大支持3万SIP, 集群达到100万, 最大支持128路（PRI/1/7/Q信令）E1信令许可, 最大支持2万个FXO模拟外线/FXS模拟分机, 7×24小时, 成功率大于99.999%；MTBF大于80000小时, 全并发-可双机备份, 512方电话会议。