

# PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀

产品名称	PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	型号:Z473W-10NR 性能:高温 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀应用于水处理设备、化工设备、电厂设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门，城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、环保设备等领域。

阀门特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、设计紧凑、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀操作：

适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀型闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封，其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。主要性能规范：

公称压力

MPa

壳体试验

1.5

密封试验

1.1

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1125

运用介质

纸浆、污水、煤气、煤浆等

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀主要零部件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

闸板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀主要外形及连接尺寸（mm）

M

Pa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6MPa

50

48

90

110

325

4-M12

1.0MPa

100

125

4-M16

65

130

340

65

120

145

80

51

150

355

80

135

160

100

170

405

155

180

8-M16

125

57

175

200

440

185

210

150

225

520

240

8-M20

200

70

255

280

580

265

295

250

310

335

670

12-M16

250

320

350

12-M20

300

76

362

395

820

300

368

400

350

412

445

925

428

460

16-M20