PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀

产品名称	PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高 温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	型号:Z473W-10NR 性能:高温 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀应用于水处理设备、化工设备、电厂设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门,城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、环保设备等领域。

阀门特点:

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
- 3、设计紧凑、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀操作:

适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以 切割纤维材料的刀刃型闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由 底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封,其闸板 具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。按 驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。主要性能规范:

公称压力

MPa

壳体试验

密封试验	
1.1	

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1125

运用介质

纸浆、污水、煤气、煤浆等

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀主要零部件材质:

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

闸板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、 硬质合金

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀、排渣阀、高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

M

Pa

DN

D1

L

D2

Н

n-M

MPa

0.6MPa

4-M12

1.0MPa

4-M16

8-M16

8-M20

12-M16

12-M20

16-M20