

PZ73W-10NR手动耐高温插板阀、高温闸板阀、高温刀型闸阀

产品名称	PZ73W-10NR手动耐高温插板阀、高温闸板阀、高温刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	870.00/台
规格参数	型号:Z73W-16NR 材质:不锈钢 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR手动耐高温插板阀、高温闸板阀、高温刀型闸阀特点：

手动刀闸阀又名手动耐高温灰渣阀采用手轮驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。PZ973W-10NR电动高温闸板阀,电动耐高温插板阀，电动高温灰渣阀型号代表：

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；

驱动形式代号：“9”表示电动；

连接形式代号：“7”表示对夹式；

结构形式代号：“3”表示单闸板；

密封面材料代号：“X”表示橡胶；“X”表示橡胶密封；“W”表示金属密封；“F”表示四氟橡胶密封；“Y”表示硬质合金密封阀

体材料代号：“C”表示WCB铸钢；“P”表示304不锈钢；

主要用途：广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ73W-10NR手动耐高温插板阀、高温闸板阀、高温刀型闸阀主要零部件材料：

阀体、上盖 Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel

阀板 Valve plate

不锈钢 stainless steel

阀杆 Stem

密封圈 Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

PZ73W-10NR手动耐高温插板阀、高温闸板阀、高温刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 Nominal pressure

PN

壳体试验 Casing test

1.5XPN

密封试验 Leak test

1.1XPN

工作温度 Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质 Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

执行标准:

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998

结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

PZ73W-10NR手动耐高温插板阀、高温闸板阀、高温刀型闸阀主要外形尺寸：

单位：mm

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129