

ALC板优选艾上新材料,alc板价格-艾上新材料科技有限公司

产品名称	ALC板优选艾上新材料,alc板价格-艾上新材料科技有限公司
公司名称	江苏艾上新材料科技有限公司
价格	650.00/m
规格参数	材料:蒸压加气混凝土 产地:江苏 品牌:艾上新材料
公司地址	江北新区星火路14号长峰大厦裙楼3楼B02-9室
联系电话	17130464661

产品详情

一、ALC板优选艾上新材料,B05,alc板价格,艾上新材料

ALC板在轻质墙板中所具有的优异机能，估量到2019年，用于建筑外墙保温、室内装饰、汽锅和化工管道保温、火力发电、工业用单调炉的炉壁、船用隔墙材料等使用量，其商场空间可达3亿~5亿平方米。3—。31外不美不雅观质量、外形与标准差错按表7第2列的划定数目抽样。差的不说了，时刻长了爆发色差。矿棉板具有硅钙板近似的特征，但隔音机能要比石膏板和硅钙板要差些，不成防水。简略变形。时刻长颜色变黄的特征。质量要求。以网轮抄取法为例。小线抄取的一张坯即为一张标准规格的板材：年夜线的网轮直径比较年夜，抄取的一张坯长度是小线的2倍。抵达5m多长，中机杼一刀即为2张半成品板。

- 1、砂加气墙板砌筑时一次铺设砂浆的长度不宜跨越800mm，铺浆后应立即放置砌块，要求一次摆正找平。
- 2、宽度大于2m的洞口两头、较长的独立墙体端部应设结构柱，墙长跨越5m中心应加设结构柱，要先垒墙，后浇结构柱砼。
- 3、砌体每次砌筑高度不该跨越1.2m，待前次砂浆终凝后，再持续砌筑，一日砌筑高度不宜大于1.8m。
- 4、当填充墙砌至接近梁板底时，预留约220mm空位，待砌体砌筑结束至少距离7d后方可用200×200×100mm专用砌块将其补砌顶紧。
- 5、灰缝须横平竖直、上下错缝、砂浆丰满。尤其是竖缝，下得选用包心砌法。随砌随勾缝，将灰缝勾成1-3mm的凹缝，灰缝厚度应均匀，厚度不宜大于15mm。
- 6、跨度大于0.6m的门窗洞口的顶面应设置过梁，窗台应设置钢筋砼压顶，过梁及压顶伸入两头墙体长度

不得小于250mm。

7、砂加气墙板砌体内设置暗管、暗线、暗盒等，应在砌筑砂浆到达强度后用专用机械开槽、钻孔，不得引起砌块松动和开裂，严禁用锤子凿打。

二、艾上新材料ALC板功用特色

首要技术功用：

以石灰、水泥、砂或粉煤灰和石膏等为原材料，以铝粉膏为发气剂，经配料、搅拌、浇注、预养、切开、在高温高压下保护制成。产品功用应符合《蒸压加气混凝土板》GB15762的要求。

实施工程技术要害：

墙板拼缝处需抗裂砂浆与防裂带协作处理；应选用专用砂浆施工；当用于外墙时，应采用必要措施保证结构强度和保温功用。

适用条件及规划：

抗震设防烈度8度及以下的严寒、夏热冬冷和夏热冬暖区域建筑墙体。不可用于建筑防潮层以下的外墙以及长期处于浸水和化学腐蚀环境。

三、艾上新材料ALC板产品耐火性能

板厚mm	耐火极限（小时）
50	2
75	2.5
100	3.5
150	4