

200w照明灯ZBD153 40WLED防爆投光灯

产品名称	200w照明灯ZBD153 40WLED防爆投光灯
公司名称	朔越防爆科技有限公司
价格	11.00/个
规格参数	防护等级:IP65 光源类型:LED 防腐等级:WF2
公司地址	湖北省荆州市沙市区义乌商贸城一期7幢一层141.142.143号
联系电话	07168333335 17817775751

产品详情

200w照明灯ZBD153 40WLED防爆投光灯

防爆灯的安装方式：

1) 壁挂式安装：

先将灯体通过支架安装在墙壁或其它支撑件上（保证遮光板在灯泡正上方），然后将电缆依次穿过接头、垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方

便接线），旋紧接头，拧紧紧定螺钉；

2) 倾斜吊杆式安装：将接头穿过电缆，旋入钢管，拧紧紧定螺钉，然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯

体旋入接头，必需保证接线盒接线口朝下。按第3步接好线后，通过调整铜质接头和钢管的相对位置，保证遮光板在灯泡正上方，然后拧紧紧定螺钉；

3) 竖直吊杆式安装：

先将接头穿过电缆，旋入钢管，拧紧紧定螺钉，然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉；

4) 吸顶式安装：

将3/4寸转换接头旋入吊顶式转换接头，接头旋入3/4寸转换接头，分别拧紧紧定螺钉，然后穿过电缆，安

装在屋顶，将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉；

技术参数：

额定电压：AC/DC 24-220V 50HZ

适配光源：LED

额定功率：50W~300W

外壳防护：IP66

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入线缆：8-12mm

距高比：1

外形尺寸：200*280mm

总重量：13kg

防爆标志：Exd IIC T6

关于产品各安装方式所需的安装配件：

吸顶式：灯具、吸顶式安装支架、防爆挠性连接管（G3/4 500/700）

路灯式：灯具、路灯杆

壁挂式：自带U型安装支架、防爆挠性连接管（G3/4 500/700）

座式：灯具、自带安装支架、防爆挠性链接管

品质保证：

严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

声明：生产的LED防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不作虚假之事。