

高效旋流塔厂家 宏扬环保设备 高效旋流塔

产品名称	高效旋流塔厂家 宏扬环保设备 高效旋流塔
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

无尘喷漆房水帘式喷漆房的应用环境

有些国家不使用水帘机，这主要是与该地的环境保护律法有关。有些国家考虑到水质污染处理困难，所以很多法规对污水的排放从严控制，不允许水帘机的污水未经处理就排放，所以家具企业往往避开法规，采用干式过滤的方法吸附漆雾。根据我们目前的情况，水帘机产生的污水量比较小，当将污水中的漆渣过滤以后，排放对环境的影响还是比较小的。经过水帘机吸附空气中的溶剂和涂料毕竟比原来任意排放是一个进步。

除尘设备脉冲布袋除尘器检查维护 布袋该袋对脉冲除尘器的作用非常重要，如果袋子破损，开裂，则须严格处理。袋子的损坏和灰尘泄漏的原因有很多。主要方面是滤袋连接不良，旁路烟道漏尘，无及时清洗，高效旋流塔哪家好，热损伤等一系列问题。由于袋子的影响很大，问题来源多种多样，高效旋流塔公司，一旦脉冲除尘器损坏，高效旋流塔厂家，须立即检查和修理。在严重的情况下，会导致过滤袋损坏，这会影响脉冲除尘器的正常使用。

含尘气体在风机的引力下，高效旋流塔，通过高压喷雾区，含尘气体与水雾结合沉淀。利用高速气流在狭窄通道内呈S形轨迹运动的冲激力，强化粉尘在水洗作用下的湿润、凝并和沉降功能。含尘气体由入口进入除尘器，气流转弯向冲击水面，部分较大的尘粒落入水中。当含尘气体以18-35米/秒的速度通过上、下叶片间的“S”形通道时，激起大量的水花，使水气充分接触绝大部分微细的尘粒混入水中，使含尘气体得以充分净化，经由“S”形通道后，由于离心力的作用，获得尘粒的水又返回漏斗。净化后的气体由分雾室挡水板除掉水滴后经净气出口和通风机排出除尘机组，泥浆则由漏斗的排浆阀连续或定期的排出。新水则有供水管路补充。

机组内的水位由溢流箱控制。当水位高出溢流箱的溢流堰时，水便流进水封并由溢流管排出。设在溢流箱盖上的水位自动控制装置能保证水面在3-10毫米的范围内变动，从而保证机组稳定的高效率 and 节约用水。溢流箱上部用通气管与净气分雾室连通，使两者具有相同高度的水面。溢流箱的水是通过插入除尘器下部的连通管连通的，以保持溢流箱水面平稳。

高效旋流塔厂家-宏扬环保设备(在线咨询)-高效旋流塔由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!