

抗震支架价格 镇江中贸机电 淮安抗震支架

产品名称	抗震支架价格 镇江中贸机电 淮安抗震支架
公司名称	镇江市中贸机电配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市三茅街道三丰北路1号
联系电话	13812353689

产品详情

抗震支吊架制作的质量标准是怎样的呢？

采用手工、半自动切割时，应清除熔渣和飞溅物，其切割质量应符合下列要求：

手工切割的切割线与号料线的偏差不大于2mm，半自动切割不大于1.5mm；

切口端面不垂直度不大于工件厚度的百分之十，且不大于2mm。

支吊架的螺栓孔，应用钻床或者手电钻加工，不得使用痒乙炔焰割孔。孔的加工偏差不得超过其自由公差。

管道支吊架的卡环（U型卡）应用扁用钢弯制而成，圆弧部分应该光滑、均匀，尺寸应该和管子外径相符合。

滑动或滚动支吊架的滑到加工后，应该采取保护措施，防止划伤或者碰损。

支吊架应该按照设计要求来制作，其组装的尺寸偏差不能大于3mm。

管道支吊架的角焊缝应该焊肉饱满，过度圆滑，焊脚高度应该不低于薄件厚度的1.5倍。焊接变形必须要进行矫正。

制作合格的支吊架，应该涂刷防锈漆和标记，并且妥善的保管。合金钢支吊架应该有相应的材质标记，并且单独存放。

瓦楞桥架

1、瓦楞节能桥架技术性能说明

瓦楞节能桥架最大的特点是承载强度高、造价低、外型美观大方。外表处理有喷塑、镀锌喷涂防火涂料等，可适用于各种环境。

瓦楞节能桥架的特点是：

1、多样化的表面处理

在高质量材料上进行喷塑、电镀锌、热浸锌、喷漆、防火涂层等多种处理方式，抗震支架价格，以满足用户酸、碱、盐、湿等环境下的防腐以及特殊位置的防火要求。

聚氨脂环氧二合一金光灰粉末，耐候性、耐化学腐蚀性优秀，抗冲击强、阻燃性、附着力好、涂层丰满。金光灰又称驼灰016，是国际上最流行的一种颜色，抗震支架厂家，最适合做配电柜和电工产品的表面涂装。

2、实现超轻量化

用最尖端的现代化连续凹凸饰和冲压工艺，实现了以往桥架重量57.6%的超轻量化，极大地节约运输费用，降低了安装过程中的抬装难度。

3、突出的经济性、便捷的施工

在同一工艺流程中完成生产的最新系列，能最大限度的满足质量、供货期、价格方面的要求，极大地缩短了工程期限。

4、多样的实用性

瓦楞节能桥架具有托盘式、槽式、梯式三种主要结构，根据用户要求，亦可采用不锈钢、铝合金、玻璃钢等材料进行加工。针对小型照明，控制线路，有线槽系统，以满足工程需要。为配合新型轻钢厂房内的电缆敷设，专用型材梯边可满足6米甚至6米以上大跨距桥架的制作，以达到整体美观实用的效果。

利用BIM技术建立支架系统的流程(1)管线综合协调过程中还应根据实际情况综合布置。避让原则：有压管让无压管，小管让大管，施工容易的避让施工难度大的。

(2)支吊架节点图最终出图时，剖面图、平面图所表现的位置、标高应保持一致，需要充分考虑管线周围的梁、柱、墙等构筑物并详细展示在节点图中。标高时，一般有压管标管中，排水管标管底，风管、桥架都标管底。在管线综合布排过程中，平面图与剖面图调整应同步。

(3)支吊架应考虑到空调水管、空调风管保温层的厚度，考虑与电气桥架、水管外壁、墙柱的最小净

距，考虑支吊架垂直槽钢的放置空间。根据现场实际情况确定各管线间的距离。抗震支吊架还应考虑斜撑形式与斜撑放置空间，这也是抗震支吊架设计安装中的难点。

(4)空调冷、热水管布置时应考虑管道坡度，抗震支架企业，考虑设备、管路的操作空间及检修空间。水管与桥架的空间位置还应考虑平行净距与交叉净距。

(5)对支吊架周围的建筑结构，因为其作为支吊架的生根点，直接决定支吊架是否牢靠，淮安抗震支架，必须有清晰的了解，特别是板厚，再选用适当的锚固方式与锚栓。

抗震支架价格-镇江中贸机电(在线咨询)-淮安抗震支架由镇江市中贸机电配件有限公司提供。镇江市中贸机电配件有限公司(www.0511wl.com)是一家从事“支吊架,槽式桥架,铝合金桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中贸”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使镇江中贸机电在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！