

宏泽温控 降温湿帘尺寸 降温湿帘

产品名称	宏泽温控 降温湿帘尺寸 降温湿帘
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

湿帘风机降温系统由特种纸质波纹蜂窝状湿帘!水循环系统!低压大流量节能风机以及相关控制装置组成"风机运行时#室外未饱和的空气在室内负压的作用下流经湿帘的多孔湿润表面#水分被蒸发#吸收过流空气中的量潜热#从而降低过流空气自身的温度#源源不断地进入室内进行降温"湿帘风机降温系统一次性投资与运行费用低廉#因此在温室!畜禽舍及高温车间等地方得到广泛的应用#成为世界各国大面积农业生产建筑普遍采用的防暑降温设施之一"湿帘风机降温系统设计的合理与否#直接关系到其降温 效果!使用寿命!运行经济与维护管理等"现以华南地区温室配置湿帘风机降温系统为例#简要说明其设计与参数选择方法

本系统是基于温室中的湿帘-风机降温系统设计的，养殖用降温湿帘，本装置和温室中的湿帘冷风机结构非常相似，即风扇直接安装在湿帘前端（而不是安装在房间出风口）。风机与湿帘之间要有一定的距离，一是降低过帘风速，二是防止水的飞溅。本装置中所用的风机，是由Delta electronics Inc.生产的直径为12cm的散热风扇。其型号为：PFC1212DE，降温湿帘，其工作电压为12V，额定电流为4.80A，转数为7500RPM，通风量为252.85CFM。

降温湿帘产品介绍：

- 1.湿帘采用新材料与空间交联技术，高吸收、高耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长；
- 2.产品蒸发比面积大，降温效率达80%以上。
- 3.产品含表面活性剂，鸡舍降温湿帘，自然吸收扩散速度快，效能持久；一滴水4-5秒钟即可扩散完毕，降温湿帘尺寸，自然吸收高度。
- 4.60-70mm/5分、200mm/1.5吋，完全达到国家同行业标准。
- 5.产品不含易的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无害，安全、节能、环保、经济适用。

6.多种外表颜色：棕色、绿色、棕绿交错色、单面黑色（可清洗）、单面绿色（可清洗）、单面黄色（可清洗）、单面蓝色（可清洗）、单面橘红（可清洗）。

宏泽温控(图)-降温湿帘尺寸-降温湿帘由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司（www.hongzesd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏泽温控——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南，联系人：孟经理。同时本公司（www.changfang.hongzesd.com）还是从事车间排风机，车间排风扇，厂房排风机的厂家，欢迎来电咨询。