

环氧煤沥青防腐涂料生产厂家

产品名称	环氧煤沥青防腐涂料生产厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

环氧煤沥青防腐涂料

产品用途：广泛应用于各种钢板及管道外壁防腐，如储油罐、输油、船底、地下管道等的防护涂料

产品特性：优异的耐水抗渗透性，优良的耐化学药品、耐油性

底材处理：金属表面采取喷砂除锈达SA2.5级或手工除锈达ST3级，涂装表面保持干燥、清洁 涂装标准

：涂料配制：按主漆：8541固化剂=5：1（重量比），充分搅拌；稀释率5-20%使用F114稀释剂；熟化时间15分钟以上，可使用时间2小时（25度）；理论使用量0.15KG/M²40UM（干膜）；涂装方法：刷漆、

喷涂、滚涂料；涂装厚度80UM以上（干膜），理论使用量和膜厚会根据被涂工件的状态和气候条件及涂

装方法等的不同而生产一定变动；干燥时间（25度）表干等于小于4小时，实干等于小于24小时，完全固

化7天；涂装间隔：最少4小时，最多3天。贮存条件：存放于阴凉干爽处，并应隔绝火源，远离热源

贮存期限：一年 注意事项：环境温度低于10度以及大于85%避免施工，施工现场应采取通风防火措施，

遵守涂装安全操作规程。