

起重卷盘吊机电缆线

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 起重卷盘吊机电缆线 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 9.55/米 |
| 规格参数 | 认证:CE/UL认证 电压:600/1000V 材料:PUR |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

卷盘吊机电缆，起重吊车电缆线应用场合

卷盘吊具电缆适用于起升设备受料机的馈电缆，特别使用在有很高机械应力的垂直罐笼场合。

产品特点

- 使用寿命长且质量稳定，进口聚氨酯材质更加耐磨且耐恶劣环境，适用于室外。
- 电缆内部含有芳纶编织加强层，加强了电缆的抗拉性避免了电缆断芯现象，增强使用寿命。

产品优势

国内仅此一家，比起进口厂家交货更快捷、性价比高且24小时热线电话及售后服务及时为客户解决使用中出现的的问题。

技术参数

电 压：0.6/1kv

测试电压：3500V/5min(AC)

最小弯曲半径

固定敷设：5x电缆外径

移动安装：10x电缆外径

温度范围

固敷温度：- 40 ~ 90

移动温度：- 35 ~ 90

耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等

耐候性：耐UV,日光老化性能优异，适合户外使用

阻燃特性：符合IEC60332-1

电缆结构

- 1、外护套黄色5GM5型橡胶绝缘料参见DINVDE0207part21
- 2、芳纶编织加强层
- 3、内护套
- 4、隔离层
- 5、绝缘线芯3GI3橡胶绝缘料参见DINVDE0207part20
- 6、芳纶加强橡皮填充

规格型号列表

标称截面mm结构组成mm电缆最大外径mm电缆近似重量Kg/km电缆承受力最大N

24 × 2.524 × 77/0.2031.514503600

44 × 2.544 × 77/0.203924005100

56 × 2.556 × 77/0.204532506000

24 × 2.5 + 3 × 2 × 2.524 × 77/0.20 + 3 × 2 × 77/0.2032.516504100

42 × 2.5 + 2 × 2LWL42 × 77/0.203923505100

以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制

卷盘吊机电缆，起重吊车电缆线