

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵工作视频

产品名称	ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵工作视频
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北山 型号:ZBQ-27/1.5 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ27/1.5气动注浆泵为原QB152型便携式注浆泵，被广泛应用于山西、陕西、贵州、内蒙古等地域，诚邀为您提供优良服务！

一、支付方式

1. 网上订购
2. 银行转账、汇款
3. 货到付款（注：须付部分订金，余款货到付款）

二、关于色差

1.关于产品图片：本产品图片依照实际机器拍摄，因相机拍摄与实际产品难免有成色误差，一切以实物为准，有介意者慎拍！！！！

操作。发动机油、水、电日常检查，怠速下各仪表参数、声音、排气等是否正常。并定期对柴油滤芯、机油滤芯、空气滤芯进行更换或保养，泵车以泵送1万1.2万立方砵左右为标准保养一次。

三、关于订货运输：

- 1.产品均为我厂直销产品，出厂价格比较低，如果需要含运费、税费、安装调试等，请提前与我沟通落实，避免提货，售后产生麻烦。
- 2.确认订货付款后，请时间把地址以及提货人姓名电话写清楚以或者微信形式发送给我，以免写错位置和电话给你带来不必要的麻烦，通常发货时间为早上8点-下午5点之前。

默默工作在一线的北山机械的全体员工期待你的来电订购ZBQ27/1.5(原QB152气动注浆泵)

ZBQ-27/1.5气动注浆泵的作用如下：

ZBQ-27/1.5气动注浆泵主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结。

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵价格表请咨询我们，ZBQ-27气动注浆泵表示方法如下：

Z-注浆，B-泵，Q表示气动，27表示排浆流量27L/min，1.5表示排浆压力0.5 MPa。

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵型号含义：

1，ZB类型代号：煤矿用柱塞注浆泵

2，Q特征代号：动力源类型为气动

3，27/1.5：排浆流量/排浆压力

为扩大注浆泵使用范围，根据客户需要，有基本型及增压型两个系列，客户可根据需要进行选用。今主要讲解一下基本型的ZBQ27/1.5气动注浆泵。

主要参数：

气源压力：0.4-0.63Mpa;

活塞行程：100mm

注浆压力：3.2Mpa

出浆量：30L/min

质量：16kg

耗气量：小于等于0.28立方米/分;

往复次数：小于等于150次/分;

通气管径：3/4

ZBQ气动注浆泵操作步骤：

步：注浆前试机

为保证注浆机工作顺利，工作前必须试机。

1、检查油箱液压油是否充足，如液压过低应及时添加；

2、检查电机和油泵，应能轻松盘动数圈；

- 3、将注浆机压力表开关打开，溢流阀调压手轮松开；
- 4、将吸浆管放入清水中以便试机，点动电机开关检查旋转方向是否正确；
- 5、检查电液阀和行程开关通断是否正常；
- 6、启动电机，将油压调至1-2Mpa试运行3分钟后，将混合器放浆阀开启一定程度，将油压调至设定压力，然后停机，准备正式工作。

矿井通风就是把地面空气连续不断的送往井下，ZBQ-27/1.5气动注浆泵不断地把井下污浊空气排出井外。通风的作用如下：(1)供给井下人员足够的新鲜空气，满足人员呼吸需要；(2)冲淡、排除井下有毒气体和粉尘，ZBQ-27/1.5气动注浆泵保证工作人员不中毒、保持空气的清洁度以防止和煤尘事故；(3)稀释、排除井下的热量和水蒸气，创造合适的气候条件，改善职工的劳动环境。煤气动注浆工作原理及特点：

气动注浆泵压缩空气经球阀，气源二联体，二位五通换向阀进入气缸，推动气缸活塞作往复运动。因气缸拉杆与浆缸拉杆相连接，从而气缸活塞往复运动同时也推动浆缸活塞作往复运动完成吸排浆动作。换向由安装在气缸拉杆上的拨盘，来回拨动行程阀，控制换向阀变换气缸进排气方向，连续完成气缸活塞的往复运动。采用气压传动，具有体积小、重量轻的特点，注浆压力与流量成反比的软特性注浆液输送功能，工作效率高。浅层注浆时，能有效地起到保护岩层结构不变的作用。可进行浆比为1:1的双液注浆泵，更换不同直径的柱塞，能实现其他比例的双液注浆。